DUAL para I-Core

Ahorre materiales y mano de obra, al agregar este módulo acoplable opcional, para actualizar los sistemas convencionales I-Core™ a control de dos cables.

VENTAJAS PRINCIPALES

- - 3 circuitos independientes de dos cables brindan flexibilidad en el diseño e instalación del sistema
- - Decodificadores de 1 y 2 estaciones para usarse con diversos colectores de válvulas
- - Los decodificadores programables en campo no requieren números de serie
- - Los decodificadores se pueden programar antes de la instalación en la interfaz del DUAL48M
- - La programación inalámbrica con ICD-HP permite la programación o reprogramación del decodificador después de la instalación en el circuito de dos cables
- - El módulo de protección externa contra sobretensión DUAL-S proporciona una protección adicional
- - El módulo de salida DUAL48M muestra información de programación, funcionamiento y diagnóstico del decodificador para ayudar al mantenimiento y la solución de problemas
- - El DUAL48M puede instalarse con módulos convencionales para operaciones híbridas
- - La función de buscador de solenoides ayuda a localizar los decodificadores y las válvulas en el campo

Especificaciones del modelo Dual

- Distancia máxima recomendada del decodificador al solenoide: 30 m
- Distancia máxima al decodificador:
  - Circuito de 2 mm^2: 1,5 km
  - Circuito de 3,3 mm^2: 2,3 km
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Clasificación del decodificador: IP68 sumergible
- Período de garantía: 2 años

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/controllers/dual-para-i-core
043024