Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Roam

Roam

El control remoto Roam tiene un alcance operativo de hasta 300 m

Opciones **Modelos** **Folletos**

La capacidad de controlar a distancia un programador significa que los operadores del sistema no tienen que ir y volver desde una arqueta de electroválvulas para iniciar y detener ciclos de riego manuales. También significa que, durante el acondicionamiento para el invierno, los apagados del sistema pueden llevarse a cabo rápida y fácilmente con un solo trabajador en lugar de dos. Solución de medio alcance para aplicaciones residenciales y comerciales, el Roam funciona a una distancia de hasta 300 m del programador. Es compatible con todos los programadores Hunter en producción actualmente, así como con los modelos fuera de producción que dispongan de una conexión SmartPort. A un precio razonable, el Roam dispone de funciones que otros controles remotos no ofrecen. Con una pantalla LCD grande y un funcionamiento mediante sencillos botones pulsadores, este control remoto es fácil de usar y bastante pequeño como para llevarlo en el bolsillo.

- Diseñado para trabajar con los programadores X-Core, Pro-C, PCC, I-Core y ACC de Hunter mediante una conexión SmartPort®
- 128 direcciones programables para utilizar múltiples programadores remotos Roam en el mismo entorno
- Realice ciclos de riego manuales sin modificar el programa actual
- Número máximo de estaciones soportadas: 240
- Tiempos de riego programables: de 1 a 90 minutos
- Alcance: Hasta 300 m (sin obstrucciones)
- Fuente de alimentación del transmisor: 4 pilas del tipo AAA (incluidas)
- Fuente de alimentación del receptor: 24 V CA, 10 mA (suministrado por el programador)
- Frecuencia de funcionamiento del sistema: 433 MHz
- Certificación FCC
- Garantía: 2 años

Source URL (retrieved on *04/09/2015 - 01:26*): http://www.hunterindustries.com/es/product/controles-remotos/roam?solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_sp.pdf
[2] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_dom.pdf
[3] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_roam_em.pdf
[4] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_it.pdf
[5] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_fr.pdf
[6] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_pt.pdf
[7] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ROAM_GR.pdf
[8] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Roam_TK.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/es/global
[10] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_SP.pdf

[11] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_DOM.pdf
[12] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_EM.pdf
[13] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_IT.pdf
[14] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_FR.pdf
[15] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_PT.pdf
[16] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ROAM_GR.pdf
[17] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_roam_tr.pdf
[18] https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/int-788_b_om_roam_ru.docx