Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Flow-Sync®

Flow-Sync®

Seguimiento de caudal preciso para cualquier presupuesto

Vista general

Vista general | **Modelos** | **Especif.** | **Folletos**

El Flow-Sync es una solución simple y económica para medir el caudal real y poder actuar en consecuencia. Comprobado ahorrador de agua, el HFS se conecta a los programadores ACC y I-Core para medir el caudal real, y proporciona una reacción automática a condiciones de exceo o defecto de caudal durante el riego. El HFS se ha diseñado para uso en tamaños de tubería de hasta cuatro pulgadas. Cuando se instala en combinación con una válvula maestra, el HFS puede ser clave en la prevención del gasto de agua resultante de una rotura de línea.

Opciones

Opciones

- Conexión de dos cables simple a los programadores ACC y I-Core (hasta 300 m)
- Comunica las informaciones de caudal (galones o litros) al programador, para la monitorización o el registro del caudal
- Construcción impermeable robusta (utilizada con las tes FTC adecuadas según el diámetro del tubo, ver tabla)
- Monitoriza el caudal del nivel de la estación para poder actuar en consecuencia ante un caudal alto o bajo
- Evita desperfectos y pérdidas por fugas y roturas en el sistema de tuberías

Source URL (retrieved on *07/10/2015 - 14:40*): http://www.hunterindustries.com/es/product/sensores/flow-syncr?source=lang&from=en&to=es

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/node/29221
[2] http://www.hunterindustries.com/es/node/29216
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_sensors.zip
[4] http://www.hunterindustries.com/es/global