

## DBRY-6

## DBRY-6

Connecteurs étanches à l'eau

Caractéristiques	Modèles	Ressources
------------------	---------	------------

Les connecteurs étanches à l'eau DBRY-6 sont disponibles en vrac, pour les grands projets et les petites réparations. Il s'agit des mêmes connecteurs de qualité que ceux présents sur les décodeurs ICD et Dual.

Ces connecteurs homologués UL en vrac sont disponibles pour les applications d'arrosage communes, dont :

- Épaisseurs triples dans le câble signal
- Connexion de fils de masse au matériel de mise à la masse
- Pièces de rechange, étant donné que les connecteurs ne sont pas réutilisables
- Remplacements dans le cadre d'opérations d'entretien et de réparation.
  
- Homologation UL pour un enfouissement direct à 600 V.
- Fonction de verrouillage à ressort fixant le serre-fils dans le bas du tube étanche à l'eau bleu clair.
- Sortie de câble dans le capuchon anti-traction supérieur pour faciliter les épissures triples.
- Conforme à la directive 2006/95/CE et aux normes CEI EN61984:2009, EN60998- 1:2004 et EN60998-2-4:2005.

Source URL (retrieved on 27/02/2015 - 06:04): [http://www.hunterindustries.com/fr/product/accessoires/dbry-6?solsort=is\\_rating%2520asc](http://www.hunterindustries.com/fr/product/accessoires/dbry-6?solsort=is_rating%2520asc)

### Links:

- [1] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dbry\\_install.pdf](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dbry_install.pdf)
- [2] <http://www.hunterindustries.com/fr/global>
- [3] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/null/dbry\\_data.pdf](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/null/dbry_data.pdf)
- [4] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/null/dbry\\_safety.pdf](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/null/dbry_safety.pdf)