I-20

I-20

Un arroseur hautes performances, efficace sur une grande variété de terrains

Caractéristiques | **Modèles** | **Spécif.** | **Ressources**

Avec un choix de 18 buses et de 6 corps différents, et une portée de 4,9 à 14 m, l'I-20 est l'arroseur dont vous ne pourrez pas vous passer ! Que la zone à couvrir soit petite, sablonneuse ou un mélange de gazon et d'arbustes, l'I-20 offre un arrosage efficace et fiable. Nous avons en outre récemment ajouté une fonction de rétablissement automatique du secteur ; un cercle complet sans inversion, de 50 à 360° ; sans oublier un mécanisme d'entraînement indémontable, antivandalisme, permettant d'économiser sur les frais de réparation. Si vous ajoutez la commande FloStop®, un réglage facile du secteur par le dessus et un clapet anti-vidange standard, vous obtenez un arroseur unique dans sa catégorie.

- Modèles : fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Modèles (piston en acier) : 10 cm, 15 cm
- Réglage du secteur : 50 à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Période de garantie : 5 ans
- Buses disponibles : 22
- Jeux de buses: 1,5 à 8,0 bleues, 2,0 à 4,0 DL grises, 0,50 à 3,0 noires, 6,0 à 13,0 vertes, MPR-20, MPR-30, MPR-35

Rétablissement automatique du secteur D'arrosage [1]

Mécanisme robuste [2]

Secteur de cercle et plein en un seul modèle [3]

Vis de réglage traditionnelle et fendue [4]

Contrôle FloStop® [5]

IDENTIFICATION D'EAU USÉE [6]

Piston en inox [7]

Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 mètres dénivelé) [8]

TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")

	PGJ [28]	SRM [29]	PGP-ADJ [30]	PGP Ultra® [31]	I-20 [32]
CARACTÉRISTIQUES					
Entrée	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Portée	4.3 - 11.6 m	4.0 - 9.4 m	6.4 - 15.8 m	4.9 - 14.0 m	4.9 - 14.0 m
Taux de Débit	0.13 - 1.23 m3/hr 2.2 - 20.5 l/min	0.08 - 0.82 m3/hr 1.4 - 13.7 l/min	0.10 - 3.22 m3/hr 1.7 - 53.7 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min
Plage de Pression Recommandée	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa
Plage de Pression de Fonctionnement	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa
Pluviométrie (mm/hr)	15	11	10	10	10
Angle de la Buse	14º	18º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º
Clapets anti-vidange	N/A	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Buses spéciales	Option Usine	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Hauteur de retenue	2.1 m	2.1 m	1.2 m	3 m	3 m
Options buse	8	6	27	22	22
Garantie	2	1	2	3	5
CARACTERISTIQUES DETAILLEES					
Choix de Buses à Angle Bas			✔	✔	✔
Rétablissement Automatique du Secteur				✔	✔

Entraînement Non Démontable				✓	✓
Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle				✓	✓
Vis Standard et Fendue	✓			✓	✓
Buses à Courte Portée Disponibles				✓	✓
Clapet anti-vidange installé en usine	En Option			En Option	3 m
Contrôle FloStop					✓
Piston en inox disponible					✓
Applications					
Résidentiel	✓	✓	✓	✓	✓
Zones Basse Pression	✓	✓	✓	✓	
Série non escamotable	✓			✓	✓
Rampant/Arbustes	✓			✓	✓
Eau Usée	✓			✓	✓
Municipal				✓	✓
Terrains de Sport					✓
Zones à Vandalisme Elev é				✓	✓

Source URL (retrieved on *28/12/2014 - 01:36*): http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/i-20

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/11701
[2] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12541
[3] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12561
[4] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12386
[5] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12116
[6] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12956
[7] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12736
[8] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12006
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i20_nozzlerack_blue.png
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i20_highflow_greennozzles.png
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-gray-nozzles-path.png
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-25.png
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-30.png
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/nozzles_mpr-35.png
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_fr.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_dom.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_em.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_sp.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_it.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_PT.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I20_gr.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I-20_tk.pdf
[23] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[24] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_I20_FR.PDF
[25] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_I20_dom.pdf
[26] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_I20_SP.pdf
[27] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_I20_IT.PDF
[28] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgj
[29] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/srm
[30] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-adj
[31] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-ultra
[32] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/i-20