

## I-25

## I-25

Un arroseur robuste capable d'affronter toutes les demandes municipales

Caractéristiques	Modèles	Spécif.	Ressources
------------------	---------	---------	------------

L'arroseur I-25 accomplit sa tâche d'arrosage automatique manière professionnelle, efficace et fiable pour une application municipale ou pour des locaux commerciaux. Offrant une portée d'arrosage moyenne, de 11,9 à 21,6 m, ce modèle peut être utilisé dans une grande variété d'applications et d'environnements. De conception compacte et durable, il est proposé en option avec un piston en acier inoxydable, pour une résistance extrême. Avec une garantie de 5 ans, l'I-25 dispose en outre d'options d'identification des eaux usées et haute vitesse. Un clapet anti-vidange standard est intégré, tandis qu'un large éventail de buses hautes performances est disponible. Efficace, robuste et construit pour durer, l'arroseur I-25 de Hunter est le partenaire idéal de vos journées de travail.

- Modèles : 10 cm, 15 cm
- Modèles (piston en acier) : 10 cm, 15 cm
- Réglage du secteur : 50 à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Buses disponibles : 12
- Gamme de buses : n° 4 à n° 28
- Période de garantie : 5 ans

### **Rétablissement automatique du secteur D'arrosage** <sup>[1]</sup>

### **Mécanisme robuste** <sup>[2]</sup>

### **Secteur de cercle et plein en un seul modèle** <sup>[3]</sup>

### **Code de Couleur Des Buses** <sup>[4]</sup>

### **IDENTIFICATION D'EAU USÉE** <sup>[5]</sup>

## Piston en inox [6]

## Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 mètres dénivelé) [7]

### Tableau comparatif des arroseurs (1")



[19]

**I-25** [19]



[20]

**I-40** [20]



[20]

**I-40 ON** [20]

#### CARACTÉRISTIQUES

Entrée	1"	1"	1"
Portée	11.9 - 21.6 m	13.4 - 23.2 m	13.4 - 23.2 m
Débit	0.82 - 7.24 (m <sup>3</sup> /hr) 13.6 - 120.7 (l/min)	1.52 - 7.76 (m <sup>3</sup> /hr) 13.6 - 120.7 (l/min)	1.52 - 7.76 (m <sup>3</sup> /hr) 13.6 - 120.7 (l/min)
Plage de Pression Recommandée	2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa	2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa	2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa
Plage de Pression de Fonctionnement	2.5 - 6.9 bar 250 - 690 kPa	2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa	2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa
Pluviométrie (mm/hr)	15	15	15
Angle de la Buse	25°	25°	25°
Clapets anti-vidange	Pré-installé	Pré-installé	Pré-installé
Buses pré-installées	Pré-installé	Pré-installé	Pré-installé
Hauteur de retenue	3 m	4.5 m	4.5 m
Options de Buse	12	6	5
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans

#### CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rétablissement Automatique du Secteur	✓	✓	
Entraînement Non Démontable	✓	✓	✓
Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle	✓	✓	
Identification d'Eau Usée	✓	✓	✓
Piston en Inox	En Option	✓	✓
Applications			
Commercial/Municipal	✓	✓	✓
Terrains de Sport	✓	✓	✓

Zones à Vandalisme Elevé			
Zones Basse Pression			
Eau Usée			

---

Source URL (retrieved on 05/03/2015 - 12:26): <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/i-25>

**Links:**

- [1] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/11701>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/12541>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/12561>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/11911>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/12956>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/12736>
- [7] <http://www.hunterindustries.com/fr/node/12006>
- [8] <http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i-25-nozzles.png>
- [9] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_fr.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_fr.pdf)
- [10] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_dom.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_dom.pdf)
- [11] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_em.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_em.pdf)
- [12] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_sp.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_sp.pdf)
- [13] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_it.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_it.pdf)
- [14] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_pt.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_pt.pdf)
- [15] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_gr.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_gr.pdf)
- [16] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR\\_i25\\_TK.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/BR_i25_TK.pdf)
- [17] [http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/br\\_i25\\_ru.pdf](http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/br_i25_ru.pdf)
- [18] <http://www.hunterindustries.com/fr/global>
- [19] <http://www.hunterindustries.com/product/rotors/i-25>
- [20] <http://www.hunterindustries.com/product/rotors/i-40>