SRM

SRM

Arroseur bas débit et faible pluviométrie, pour les applications à faible portée

Caractéristiques | **Modèles** | **Spécif.** | **Ressources**

Le SRM est l'arroseur de plus faible portée de la gamme Hunter. Il a été conçu comme alternative aux tuyères. Le SRM peut être utilisé en tandem avec des arroseurs plus gros, afin de combiner des surfaces d'arrosage de grande et de petite taille dans une même zone. Utilisé pour des applications adéquates, l'arroseur SRM permet d'utiliser moins de d'arroseurs pour un travail plus efficace, à un tarif plus abordable. Le SRM est proposé avec un jeu de six buses économes en eau, facilement identifiables par débit, simples et rapides à installer et à changer. Cet arroseur polyvalent dispose également d'une fonction de réglage de la portée, qui permet d'affiner l'arrosage pour éviter de d'arroser les allées, routes et autres surfaces non paysagées.

- Modèle : 10 cm
- Réglage du secteur : 40 à 360°
- Buses disponibles : 6
- Gamme de buses : 0,50 à 3,0
- Buses montées en usine (de série) : 3 uniquement
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Période de garantie : 1 an

TABLEAU COMPARATIF DES ARROSEURS (1/2" et 3/4")

	PGJ [12]	SRM [13]	PGP-ADJ [14]	PGP Ultra® [15]	I-20 [16]
CARACTÉRISTIQUES					
Entrée	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Portée	4.3 - 11.6 m	4.0 - 9.4 m	6.4 - 15.8 m	4.9 - 14.0 m	4.9 - 14.0 m
Taux de Débit	0.13 - 1.23 m3/hr 2.2 - 20.5 l/min	0.08 - 0.82 m3/hr 1.4 - 13.7 l/min	0.10 - 3.22 m3/hr 1.7 - 53.7 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min	0.07 - 3.23 m3/hr 1.2 - 53.8 l/min
Plage de Pression Recommandée	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 3.8 bar 170 - 380 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa	1.7 - 4.5 bar 170 - 450 kPa
Plage de Pression de Fonctionnement	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 6.9 bar 140 - 690 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa	1.4 - 7 bar 140 - 700 kPa
Pluviométrie (mm/hr)	15	11	10	10	10
Angle de la Buse	14º	18º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º	STD = 25º, Angle Bas = 13º
Clapets anti-vidange	N/A	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Buses spéciales	Option Usine	N/A	N/A	Option Usine	Pre-Installé
Hauteur de retenue	2.1 m	2.1 m	1.2 m	3 m	3 m
Options buse	8	6	27	22	22
Garantie	2	1	2	3	5
CARACTERISTIQUES DETAILLEES					
Choix de Buses à Angle Bas			✔	✔	✔
Rétablissement Automatique du Secteur				✔	✔
Entraînement Non Démontable				✔	✔
Secteur de Cercle et Plein en un Seul Modèle				✔	✔
Vis Standard et Fendue	✔			✔	✔
Buses à Courte Portée Disponibles				✔	✔
Clapet anti-vidange installé en usine	En Option			En Option	3 m
Contrôle FloStop					✔
Piston en inox disponible					✔
Applications					
Résidentiel	✔	✔	✔	✔	✔
Zones Basse Pression	✔	✔	✔	✔	
Série non escamotable	✔			✔	✔
Rampant/Arbustes	✔			✔	✔
Eau Usée	✔			✔	✔
Municipal				✔	✔
Terrains de Sport					✔
Zones à Vandalisme Elev é				✔	✔

Source URL (retrieved on *27/04/2015 - 14:01*): http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/srm?solrsort=is_rating%20asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/srm_nozzle_rack.png
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_FR.pdf
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_EM.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_SP.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_IT.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_TK.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_SRM_FR.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ic_srm_dom_0.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_SRM_PT.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_rotors_srm.zip
[12] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgj
[13] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/srm
[14] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-adj
[15] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/pgp-ultra
[16] http://www.hunterindustries.com/product/arroseurs/i-20