Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

ICV

ICV

Électrovanne haut de gamme pour les systèmes commerciaux haute pression

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble | **Modèles** | **Spécif.** | **Ressources**

Pour obtenir une électrovanne plastique capable de fonctionner en permanence à 15 bar, Hunter a choisi uniquement des matériaux éprouvés, fiables aussi bien dans le temps que sur le terrain. Conçue pour supporter toutes les conditions sur site, l'électrovanne ICV est équipée en série d'un siège et d'une membrane EPDM en tissu renforcé, ainsi que d'une fonction de contrôle du débit. Capable de résister à des pressions jusqu'à 15 bar, elle supporte également les coups de bélier constants produits par de telles forces. Elle est en outre très facile d'entretien, aux écrous de visage, démontable avec un tournevis ou une clé. Le système Filter SentryTM est également disponible en option, pour les applications impliquant des eaux usées. Le système Filter Sentry™ évite que les débris ou des eaux de récupération s'accumulent au niveau de l'électrovanne.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Application : commerciale/municipale
- Tailles : 1", 1½", 2", 3" BSP
- La purge manuelle externe et interne permet une activation rapide et aisée au niveau de l'électrovanne.
- La construction en fibre de verre offre des caractéristiques nominales de pression maximales.
- Le joint à membrane à double lèvres offre des performances optimales, sans fuite.
- Le siège EPDM et la membrane EPDM en tissu renforcé garantissent des performances supérieures, dans toutes les conditions.
- Les solénoïdes à impulsion permettent d'utiliser les programmateurs à piles de Hunter.
- Les chapeaux à vis captives garantissent un entretien facile de l'électrovanne.
- La fonction bas débit permet l'utilisation de produits de micro-irrigation Hunter.
- Le solénoïde 24 V encapsulé avec plongeur imperdable offre un entretien simplifié.
- Température nominale : 66 °C
- Période de garantie : 5 ans

Advanced Features

Réglage de débit [1]

Maximisation de l’efficacité et prolongation de la durée de vie d’un système par un réglage fin du débit et de la pression pour chaque zone.

Filter Sentry™ [2]

Le Filter Sentry nettoie le filtre avec un racleur qui coulisse sur la totalité du tamis lorsque l'électrovanne s'ouvre. Qui plus est, le racleur continue à nettoyer la partie supérieure du filtre pendant le fonctionnement de l'électrovanne. Le Filter Sentry peut également être ajouté après l'installation de l'électrovanne.

Couvercle d'identification d'eau usée [3]

Les couvercles violets permettent d'identifier de manière claire, rapide et simple l'utilisation d'eau non potable.

Modèles de Vanne

SRV, PGV-101, PGV-ASV-100, PGV-100JT, PGV101JT

- Couvercle d'Identification d'Eau Usée P/N: 269205

PGV-151, PGV-201

- Couvercle d'Identification d'Eau Usée P/N: 607105

ICV100, ICV151, ICV201

- Couvercle d'Identification d'Eau Usée P/N: 561205

ICV301

- Couvercle d'Identification d'Eau Usée P/N: 515005

Compatibilité Accu-Sync™ [4]

Évitez les conditions de surpression et réalisez d'importantes économies d'eau grâce au nouveau régulateur de pression Accu-Sync de Hunter

---

Source URL (retrieved on *09/10/2015 - 17:41*): http://www.hunterindustries.com/fr/product/electrovannes/icv?source=lang&from=en&to=fr&solrsort=is_rating%20asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12131
[2] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12046
[3] http://www.hunterindustries.com/fr/node/13006
[4] http://www.hunterindustries.com/fr/node/11651
[5] http://www.hunterindustries.com/fr/node/32806
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_fr.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_dom.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_em.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_sp.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_it.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_icv_pt.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_gr.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ICV_tk.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_icv_ru.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WS_ICV.doc