Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)



## Pro-C

# Pro-C

Un programmateur professionnel aux fonctionnalités de gestion d'eau

Vue d'ensemble



Pro-C est le programmateur de choix pour les installateurs de systèmes de contrôle de l'arrosage résidentiel. Depuis 2001 Pro-C s'est révélé être le programmateur le plus fiable et le plus robuste de l'industrie. Il a la capacité de s'étendre grâce à sa conception modulaire. Lorsqu'aucune extension n'est nécéssaire, les modèles fixes à 6 et 12 stations haut de gamme, demeurent très abordables.

Pro-C est compatible avec le Solar Sync Hunter sans besoin de câblage supplémentaire. La nouvelle molette du Solar Sync permet de programmer facilement un Pro-C en modalité arrosage intelligent. Le Solar Sync de Hunter est un système intelligent qui calcule l'évapotranspiration (ET) et règle les programmateurs Hunter selon les conditions météo locales, permettant d'importantes économies d'eau.

Caractéristiques

## Caractéristiques

- Nombre de stations
- Pro-C: 4-16
- PCC: 6 & 12
- Type
- Pro-C: modulaire
- PCC: Fixe
- Boîtiers: intérieur et extérieur plastique
- Programmes d'arrosage indépendants: 3
- Programmes d'éclairage indépendants: 3
- Heures de départ par programme : 4
- Temps de fonctionnement maximum des station: 6 heures
- Molette Solar Sync: disponible en version Solar Sunc intégré pour plus d'efficacité
- Temporisation du Solar Sync: permet de retarder les réglages jusqu'à 99 jours
- Fonction arrosage/ressuyage = réductions des flacage et ruissellement
- Programmes d'éclairage intégrés: permet de contrôler l'éclairage paysager

- Davantage de possibilités pour plus de flexibilité
- Fonction arrêt pluie = arrête l'arrosage pour une période variable selon les besoins.
- Mémoire non volatile: sauvegarde les programmes indéfiniment - même sans batterie de secours
- By pass du capteur: permet au programmateur d'ignorer la sonde si nécessaire
- Démarrage manuel d'une seule touche: Permet à l'utilisateur de démarrer/tester une station
- Période de garantie : 2 ans

## Advanced Features

---

## Mémoire easy retrieve [1]

Utilitaire de sauvegarde manuelle permettant d'enregistrer la programmation complète et les informations de configuration d'un programmateur dans la mémoire de secours. Il est ainsi possible de récupérer à tout moment le programme d'arrosage enregistré. Cette fonction peut être utilisée pour rétablir les réglages initiaux d'un programmateur après toute intervention ou au début d'une nouvelle saison.

## Protection automatique contre les courts-circuits [2]

La protection automatique contre les courts-circuits est une fonctionnalité présente sur tous les programmateurs Hunter fonctionnant sur secteur. Elle détecte automatiquement les défaillances électriques généralement dues à des problèmes de câblage. Les stations présentant des courts-circuits sont ignorées, ce qui permet de poursuivre l'arrosage pour les stations non défectueuses. Il n'existe aucun risque de fusible grillé ou de déclenchement de disjoncteurs internes pouvant occasionner une désactivation complète de l'arrosage.

## Quick Check [3]

La fonction Quick Check permet d'établir un diagnostic rapide des problèmes de câblage sur le terrain, d'une simple pression d'un bouton. Quick Check affiche un message ERR en cas de détection d'un court circuit sur un numéro de station spécifique.

## Ajustement saisonnier: global ou mise à jour automatique avec Solar Sync [4]

Cette fonction permet de régler rapidement les durées d'arrosage par le biais de pourcentages. Lors de la saison d'été, placez le réglage saisonnier sur 100 %, quelle que soit l'utilisation. Si les conditions météorologiques nécessitent moins d'eau, entrez le pourcentage approprié (ex. : 50 %) pour réduire les durées d'arrosage sans devoir régler chaque station du programme. Ce modèle propose deux méthodes différentes d'utilisation du réglage saisonnier pour réduire la consommation d'eau : Global et Quotidien.

**Global:** l'option Global permet de déterminer une valeur de réglage saisonnier exprimée en pourcentage pour toutes les durées d'arrosage, pour tous les programmes du programmateur.

**Quotidien:** grâce à l'ajout d'une sonde Solar Sync ET, le modèle est en mesure de mettre en œuvre des réglages quotidiens en fonction des conditions météo locales mesurées.

## Délai entre les stations [5]

Délai d'arrosage entre différentes stations à mesure que le programmateur passe d'une station à une autre. Le délai peut aller de quelques secondes (pour permettre l'arrêt des électrovannes à fermeture lente) à des périodes plus longues

(pour permettre le remplissage ou le rechargement de réservoirs de pression, etc.

## Programmation des sondes [6]

La fonction de programmation des sondes permet à l'utilisateur de spécifier les stations devant s'arrêter en réponse à une alarme de sonde, permettant ainsi aux stations ou aux programmes de fonctionner de manière interrompue en cas d'alarme de sonde.

## Jour Sans Arrosage [7]

Un ou plusieurs jours de la semaine peuvent être programmés en non-arrosage, permettant par exemple des jours de tonte sans apport d'eau.



---


**Source URL (retrieved on *01/12/2015 - 19:13*):** http://www.hunterindustries.com/fr/product/programmateurs/pro-c

**Links:**
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12016
[2] http://www.hunterindustries.com/fr/node/11881
[3] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12581
[4] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12291
[5] http://www.hunterindustries.com/fr/node/11941
[6] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12611
[7] http://www.hunterindustries.com/fr/node/12986
[8] http://www.hunterindustries.com/fr/node/10931
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_fr.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_dom.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_em.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_sp.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_it.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROC_pt.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_ProC_TK.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/fr/global
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_ProC_FR.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_ProC_dom.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/PIG_ProC_IT.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_Proc_FR.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_dom.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_EM.pdf
[23] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_SP.pdf
[24] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_IT.pdf
[25] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_PT.pdf
[26] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_ProC_GR.pdf
[27] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_tr.pdf
[28] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ru_0.pdf
[29] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ar_0.pdf
[30] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_proc_ja.pdf
[31] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_fr.pdf
[32] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_dom.pdf
[33] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_em.pdf
[34] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_sp.pdf

[35] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_it.pdf
[36] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_pt.pdf
[37] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_gr.pdf
[38] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_tr_web.pdf
[39] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_ru_web.pdf
[40] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/dc_proc_cn.pdf
[41] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/lit-335_g_dc_proc_pcc_ja_web.pdf
[42] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_fr_0.pdf
[43] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_en.pdf
[44] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_metric.pdf
[45] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_es_0.pdf
[46] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_it_0.pdf
[47] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_br_0.pdf
[48] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_de.pdf
[49] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_tr_0.pdf
[50] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_pcc_ru_0.pdf
[51] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/photo_pro-c.zip
[52] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WS_PRO-C.doc