DUAL per I-Core

Risparmia materiali e manodopera aggiungendo questo modulo plug-in opzionale per aggiornare i sistemi I-Core™ con il sistema monocavo.

VANTAGGI PRINCIPALI

- 3 diversi percorsi monocavo offrono flessibilità nella progettazione e installazione dell'impianto.
- Decoder a 1 e 2 stazioni disponibili per essere utilizzati con diversi tipi di collettori
- Decoder programmabili sul campo non richiedono numeri di serie
- - I decoder possono essere programmati prima dell'installazione con l'interfaccia DUAL48M
- - La programmazione senza fili con ICD-HP consente la programmazione o riprogrammazione del decoder dopo l'installazione sul monocavo
- Il modulo esterno di protezione dalle sovratensioni DUAL-S offre una protezione aggiuntiva
- Il modulo di uscita DUAL48M visualizza informazioni di programmazione, funzionamento e diagnostica del decoder per assistenza nelle operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi
- DUAL48M può essere installato insieme a moduli convenzionali per installazioni ibride
- La funzionalità di ricerca dei solenoidi aiuta a localizzare i decoder e le valvole sul campo

Specifiche tecniche del modello Dual

- Distanza massima consigliata tra decoder e solenoide: 30 m
- Distanza massima dal decodificatore:
    - Lunghezza cavo cavo da 2 mm2: 1,5 km
    - Lunghezza cavo da 3,3 mm2: 2,3 km
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Classificazione decoder: IP68 sommergibile
- Periodo di garanzia: 2 anni

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/controllers/dual-i-core
042724