PLD-16 mm

DESIGNED TO OFFER RELIABILITY AND EFFICIENCY, THE HUNTER PLD DRIPLINE IS A PROFESSIONAL PRODUCT

VANTAGGI PRINCIPALI

- Gocciolatori autocompensanti in linea offrono prestazioni uniformi di qualità elevata
- La valvola antisifone incorporata impedisce l'ostruzione del gocciolatore e gli sprechi dovuti ad attivazioni indesiderate
- Gocciolatore con sistema antigoccia per dislivelli fino a 1,5m
- Gocciolatori disponibili con spaziature di 30cm o 50 cm
- Portate gocciolatori disponibili: 2,2 e 3,8 l/ora
- Tubazioni semplice disponibile (senza gocciolatori)
- Disponibile in bobine da 100 m, 200 e 400 m
- Flessibilità di livello superiore e resistenza alle torsioni
- Compatibile con il kit Hunter per ala gocciolante
- Periodo di garanzia: 5 anni (2 anni aggiuntivi per fratture dovute a sollecitazioni ambientali)

Specifiche PLD

- Gocciolatori autocompensanti con antisifone
- Pressione di esercizio: da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
- Filtraggio consigliato: a rete 120 mesh
- Accetta raccordi portagomma da 16 mm

Specifiche di raccordi PLD

- Collegamenti semplici e rapidi senza l'utlizzo di utensili o colle
- Pressione di esercizio fino a 3,5 bar; 350 kPa
- Resistente ai raggi UV

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm
042724