Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Node

Node

Controllo affidabile a batteria senza necessità di corrente

Caratteristiche | **Modelli** | **Specifiche** | **Documenti**

Per i siti isolati, le zone senza elettricità, o per esigenze particolari nelle zone irrigate a goccia, Hunter Node è la soluzione più affidabile ed intelligente. Node può essere montato rapidamente e con facilità sul solenoide di una valvola, senza viti, fori o altri cavi. La solida costruzione dell'unità e il suo involucro impermeabile lo rendono compatibile con l'ambiente ostile di un pozzetto. Node è alimentato da una o due batterie da 9V in modo da fornire potenza standard o estesa per tutta la stagione. Oltre all'eccezionale affidabilità Node comprende uno schermo LCD facilmente programmabile, la possibilità di controllare una valvola principale, e la programmazione standard delle centraline Hunter con 3 programmi e 4 partenze per programma. La varietà di opzioni di programmazione e la solida affidabilità fanno di Node un programmatore per irrigazione compatto ma potente, con la flessibilità dell'alimentazione a batteria.

- Alimentato a batteria/e
- Numero di stazioni: 1, 2, 4, 6
- Tipo: Fisso
- Involucro: Per esterno
- Programmi indipendenti: 3
- Partenze giornaliere per programma: 4
- Tempo di funzionamento massimo della stazione: 6 ore
- Funziona sia con batteria singola a 9 Volt che doppia (per prolungare la durata)
- Comando pompa/MV disponibile (solo nei modelli a 2, 4, 6 stazioni)
- Spegnimento programmabile
- Ciclo manuale
- Lunghezza del cavo dalla centralina al solenoide max 30 m (1 mm)
- Periodo di garanzia: 2 anni

Compatibile con il pannello solare [1]

Memoria Easy Retrieve [2]

Regolazione stagionale globale [3]

Compatibilità sensori [4]

Indicatore della durata della batteria [5]

Corpo impermeabile [6]

Calcolatore del tempo di funzionamento totale [7]

Source URL (retrieved on *06/05/2015 - 16:10*): http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/node?source=lang&from=en&to=it&solrsort=is_rating%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/node/9981
[2] http://www.hunterindustries.com/it/node/4966
[3] http://www.hunterindustries.com/it/node/5086
[4] http://www.hunterindustries.com/it/node/5291
[5] http://www.hunterindustries.com/it/node/4926
[6] http://www.hunterindustries.com/it/node/5421
[7] http://www.hunterindustries.com/it/node/5411
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_IT.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_dom.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_EM.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_SP.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_FR.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_PT.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Node_GR.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_node_tk.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/it/global
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_controller_node.zip
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_IT.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_dom.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_node_em.pdf
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_SP.pdf
[22] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_FR.pdf
[23] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_PT.pdf
[24] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_GR.pdf
[25] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/OM_NODE_tk.pdf
[26] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/om_node_he.pdf