Pro-Spray PRS30

Pro-Spray PRS30

Mantenere una pressione costante e ottimale nella testina per ridurre gli sprechi e massimizzare le prestazioni

Panoramica

Panoramica | **Modelli** | **Specifiche** | **Documenti**

La capacità di regolare la pressione dell'acqua è fondamentale per l'efficienza generale di un sistema di irrigazione. Il PRS30 con coperchio identificativo marrone ha tutte le caratteristiche di robustezza e affidabilità del Pro-Spray ed inoltre è autocompensante e mantiene la pressione dell'acqua costante a 2,1 Bar. Il regolatore di pressione incorporato limita lo spreco d'acqua e tutela le zone radicali perché l'acqua arriva alla pressione ottimale per il funzionamento delle testine. PRS30 è compatibile con le testine regolabili e fisse Pro ed è disponibile in 4 diverse versioni: adattatore fuori terra, 10 cm, 15 cm e 30 cm. Consigliato per applicazioni residenziali e pubbliche.

Caratteristiche

Caratteristiche

- Applicazione: Residenziale e pubblico
- Modelli: Fuori terra, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Versione senza attacco laterale (NSI) disponibile negli alzi 15 cm e 30 cm
- Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features

Guarnizione stampata in due materiali [1]

La guarnizione è autopulente e per- mette un lavaggio in avvio proteggen- dola dalle impurità e riducendo le possibilità di un bloccaggio del pistone. Quando il pistone è completamente fuoriuscito chiude in modo ermetico consentendo così di mantenere in pressione l'impianto e massimizzando il numero di irrigatori installabili per zona.

Assenza di perdite tra coperchio e corpo in caso di alta pressione [2]

La linea Pro-Spray comprende un corpo centrale resistente e un coperchio progettati per resistere negli ambienti più ostili, compresi il calpestio intenso ed il passaggio di macchnari pesanti. Inoltre, una ghiera a filettatura multipla garantisce un livello superiore di resistenza nell'aggancio tra coperchio e corpo, garantendo resistenza ed un perfetto funzionamento anche a pressioni elevate.

Molla di richiamo ad alte prestazioni [3]

Una molla di richiamo più forte per assicurare una ritrazione certa del pistone.

Design Innovativo Della Guarnizione [4]

Il traffico pedonale, le macchine per la manutenzione dei terreni, i cambi di temperatura e i cambi di pressione ciclici spesso causano l'allentamento dei coperchi del corpo. La mag- gior parte degli statici utilizza un O-ring che si può rompere durante l'allentamento. Pro-Spray è in grado di sopportare più giri a 360o rimanendo sigillato a qualsiasi pressione.

Source URL (retrieved on *13/10/2015 - 02:33*): http://www.hunterindustries.com/it/product/statici/pro-spray-prs30?solrsort=sort_label%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/node/4936
[2] http://www.hunterindustries.com/it/node/4931
[3] http://www.hunterindustries.com/it/node/5096
[4] http://www.hunterindustries.com/it/node/44026

[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_it.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/brochure_ProSpray_LIT-288_dom.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_em.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_sp.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_fr.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_pt.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_gr.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Pro-Spray-tk.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_po.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_ru.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_cz.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_du.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_hu.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/it/global
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WS_ProSprayPRS30.doc