Pro-Spray PRS40

Pro-Spray PRS40

Il PRS40 con coperchio grigio è progettato per raggiungere prestazioni ottimali in abbinamento con il rivoluzionario MP rotator

Panoramica

Panoramica | **Modelli** | **Specifiche** | **Documenti** | **Photos**

I rivoluzionari MP Rotator di Hunter utilizzano la tecnologia multi getto per assicurare una irrigazione precisa e con la massima uniformità. Quando vengono utilizzati in sostituzione delle normali testine statiche non è inconsueto riscontrare un risparmio nell'utilizzo d'acqua del 30% o più. PRS40 incorpora questa tecnologia di risparmio idrico. Questo efficiente irrigatore statico eredita la robusta struttura del Pro-Spray sostituendo la testina statica tradizionale con il moderno MP Rotator. Autocompensante a 2,8 bar; 280 kPa, il Pro-Spray PRS40 garantisce la pressione ottimale di esercizio per le testine MP garantendone la massima efficienza. È consigliato per applicazioni residenziali e commerciali ed è disponibile in diverse configurazioni.

Caratteristiche

Caratteristiche

- Modelli: fuori terra, 10cm, 15 cm, 30 cm
- Coperchio di identificazione grigio per facile identificazione sul campo
- Tappo di spurgo direzionale
- I modelli da 15 cm e 30 cm vengono forniti da fabbrica con la valvola antidrenaggio (e senza ingresso laterale).
- Valvola antidrenaggio per dislivelli fino a 4,3 m
- Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features

Guarnizione stampata in due materiali [1]

La guarnizione è autopulente e per- mette un lavaggio in avvio proteggen- dola dalle impurità e riducendo le possibilità di un bloccaggio del pistone. Quando il pistone è completamente fuoriuscito chiude in modo ermetico consentendo così di mantenere in pressione l'impianto e massimizzando il numero di irrigatori installabili per zona.

Assenza di perdite tra coperchio e corpo in caso di alta pressione [2]

La linea Pro-Spray comprende un corpo centrale resistente e un coperchio progettati per resistere negli ambienti più ostili, compresi il calpestio intenso ed il passaggio di macchnari pesanti. Inoltre, una ghiera a filettatura multipla garantisce un livello superiore di resistenza nell'aggancio tra coperchio e corpo, garantendo resistenza ed un perfetto funzionamento anche a pressioni elevate.

Molla di richiamo ad alte prestazioni [3]

Una molla di richiamo più forte per assicurare una ritrazione certa del pistone.

Source URL (retrieved on *28/11/2015 - 22:23*): http://www.hunterindustries.com/it/product/statici/pro-spray-prs40?source=lang&from=en&to=it&solrsort=is_rating%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/node/4936
[2] http://www.hunterindustries.com/it/node/4931
[3] http://www.hunterindustries.com/it/node/5096
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_it.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/brochure_ProSpray_LIT-288_dom.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/brochure_ProSpray_INT-437_em.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_sp.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_fr.pdf

[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_pt.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PROSPRAY_gr.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_Pro-Spray-tk.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_po.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_ru.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_cz.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_du.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_prospray_hu.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/it/global
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WS_ProSprayPRS40.doc