Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

I-25

I-25

Questa solida turbina è in grado di soddisfare applicazioni di tipo commerciale e pubblico

Panoramica

I-25 svolge il suo lavoro con potenza, efficienza ed affidabilità. Con un raggio di irrigazione da 11,9 a 21,6 m, questa turbina può essere utilizzata in diverse applicazioni ed ambienti. La realizzazione estremamente compatta, progettata per durare, comprende l'opzione di un pistone in acciaio inox per una resistenza eccezionale. Con 5 anni di garanzia, la turbina I-25 può essere dotata di accessori per l'identificazione dell'acqua riciclata e in versione a rotazione veloce. Incorpora di serie una valvola antidrenaggio ed è disponibile un'ampia gamma di ugelli ad alte prestazioni. Efficienti, robusti e progettati per durare a lungo, le turbine I-25 di Hunter lavorano sodo senza interruzioni.

Caratteristiche

Caratteristiche

- Modelli: 10 cm, 15 cm
- Modelli con pistone in acciaio inossidabile: 10 cm, 15 cm
- Regolazione dell'arco: da 50 a 360 gradi
- Coperchio in gomma installato in fabbrica
- Regolazione dell'arco dal lato superiore
- Meccanismo rapido di controllo dell'arco
- Ingranaggi lubrificati ad acqua
- Opzioni ugello : 12
- Gamma ugelli: da #4 a #28
- Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features

Ritorno automatico dell'arco [1]

Ritorna all'arco impostato originalmente indipendentemente da dove venga girata la torretta. Ciò garantisce la protezione contro atti vandalici in qualsiasi ambiente.

Meccanismo interno con sistema antivandalo [2]

Gli ingranaggi possiedono un sistema a prova di atti vandalici, in corso di brevetto, che consente alla torretta di essere girata senza provocare danni.

Cerchio completo e parziale in un unico modello [3]

360° a rotazione continua brevettata a cerchio completo e parziale in un unico modello, da 50 a 360 gradi.

Ugelli con codifica a colori [4]

Gli ugelli sono facilmente identificabili sul campo per un rapido riferimento e per facilitare l'installazione.

Identificatore per acqua riciclata [5]

Coperchi di colore viola indicano che si sta utilizzando acqua non potabile per l'irrigazione.

Pistone in acciaio inossidabile [6]

Per condizioni impervie del suolo, climi instabili o zone ad alto traffico pedonale, l'acciaio inossidabile rappresenta la migliore soluzione.

Valvola antidrenaggio [7]

Poiché l'aria nelle linee può causare danni a lungo termine alle turbine e alle tubazioni, la valvola antidrenaggio impedisce il drenaggio dell'irrigatore quando il sistema è spento. Questo consente di risparmiare acqua, ridurre i rischi e allungare la vita del sistema.

Source URL (retrieved on *01/12/2015 - 03:43*): http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-25?solrsort=is_rating%2520asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/node/4911
[2] http://www.hunterindustries.com/it/node/5141
[3] http://www.hunterindustries.com/it/node/5161
[4] http://www.hunterindustries.com/it/node/4941
[5] http://www.hunterindustries.com/it/node/5196
[6] http://www.hunterindustries.com/it/node/5406
[7] http://www.hunterindustries.com/it/node/4961
[8] http://www.hunterindustries.com/it/node/4476
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/i-25-nozzles.png
[10] http://www.hunterindustries.com/it/node/4496
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_it.pdf

[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_dom.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_em.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_sp.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_fr.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_pt.pdf
[17] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_gr.pdf
[18] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_I25_TK.pdf
[19] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_i25_ru.pdf
[20] http://www.hunterindustries.com/it/global
[21] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ws_i-25.doc