

SRM

SRM

La turbina a bassa precipitazione e portata limitata per applicazioni di breve raggio

| Caratteristiche | Modelli | Specifiche | Documenti |
|-----------------|---------|------------|-----------|
|-----------------|---------|------------|-----------|

SRM è la turbina Hunter che copre la distanza più breve ed è stata progettata per offrire un'alternativa pratica ed efficiente alle testine statiche. È in grado di operare in coppia con le turbine più grandi per raggruppare zone grandi e piccole in un'unica area. Utilizzando il SRM al posto degli statici si ottengono migliori risultati con un numero inferiore di irrigatori ad un costo più limitato. SRM comprende una serie di sei ugelli a risparmio idrico, tutti facilmente identificabili, con basse portate e rapidamente installabili e sostituibili. Questa turbina è regolabile nell'arco e possiede una vite rompigitto per la regolazione della distanza per evitare di bagnare pavimenti, sentieri o altre superfici non erbose.

- Modello: 10 cm
- Regolazione dell'arco: da 40 a 360 gradi
- Opzioni ugello : 6
- Gamma ugelli: da 0,50 a 3,0
- Ugello standard installato in fabbrica: solo 3,0
- Regolazione dell'arco dal lato superiore
- Meccanismo rapido di controllo dell'arco
- Ingranaggi lubrificati ad acqua
- Periodo di garanzia: 1 anno

Source URL (retrieved on **05/03/2015 - 22:21**): <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/srm?source=lang&from=es&to=it>

Links:

- [1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/srm_nozzle_rack.png
- [2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_IT.pdf
- [3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_EM.pdf
- [4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_SP.pdf
- [5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_FR.pdf
- [6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_SRM_TK.pdf
- [7] <http://www.hunterindustries.com/it/global>
- [8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_rotors_srm.zip