

Flow-Sync®

Flow-Sync®

| Características | Modelos | Especif. | Recursos |
|-----------------|---------|----------|----------|
|-----------------|---------|----------|----------|

Monitoramento de vazão exata para qualquer orçamento

O Flow-Sync é uma solução simples e económica para medir e reagir às condições reais de vazão. Um economizador de água comprovado, o HFS liga-se aos controladores ACC e I-Core para medir a vazão real e fornece uma reação automática para condições de vazão baixa ou elevada durante a irrigação. O HFS foi concebido para ser utilizado em tubos de até 4 polegadas de diâmetro. Quando instalado em conjunto com uma válvula mestre, o HFS pode ser uma fonte chave para prevenir o desperdício de água resultante de rupturas nas tubulações.

- Ligação simples de dois fios aos controladores ACC e I-Core (até 300 m)
- Transmite dados de vazão (galões ou litros) ao controlador, para fins de registo e monitoramento da vazão
- Construção impermeável robusta (utilizada com ligações em "T" adequadas ao diâmetro dos tubos, ver tabela)
- Proporciona monitoramento da vazão ao nível do setor para reação a condições de vazão alta ou baixa
- Impede os danos e desperdícios devido a vazamentos e quebras no sistema de tubulação

Source URL (retrieved on 25/01/2015 - 21:29): <http://www.hunterindustries.com/pt/product/sensores/flow-syncr?source=lang&from=en&to=pt>

Links:

[1] http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/productimagepack_sensors.zip

[2] <http://www.hunterindustries.com/pt/global>