

Rain-Clik

Rain-Clik

A rápida resposta do Rain-Clik interrompe a irrigação assim que a chuva começa a cair

Características	Modelos	Especif.	Recursos
-----------------	---------	----------	----------

A maior parte dos dispositivos de verificação de chuva funciona através do acúmulo de uma quantidade definida de chuva antes de acionar um comutador que interrompe o circuito do controlador e desliga o sistema. Nesse "tempo de acúmulo" o sistema irá continuar a irrigar, desnecessariamente. Esta situação pode ser especialmente ruim para os municípios, empresas e residências que se preocupam com a economia de água. Com a tecnologia Quick Response incorporada, o Rain-Clik e Rain-Clik Sem Fios da Hunter conseguem comandar um controlador para desligar quando começar a chover. O Rain-Clik pode ser instalado em um beiral ou em qualquer superfície vertical plana como uma parede ou cerca. Também está disponível uma montagem em calhas que permite a instalação do Rain-Clik na extremidade de uma calha do telhado.

- A função Quick Response™ desliga o sistema assim que começar a chover
- Sem manutenção, com 10 anos de vida útil da bateria para o Rain-Clik Sem Fios
- O anel de ventilação regulável, permite o ajuste do atraso da reposição
- Caixa de policarbonato resistente e braço de extensão em metal
- O Rain-Clik inclui 7,6 m de cabo (20 AWG) com certificação UL, bipolar com bainha de 0,5 mm²
- Unidade sem fios disponível com 244 m de alcance a partir do sensor sem fios até ao receptor
- Período de garantia: 5 anos (bateria com 10 anos de garantia para o modelo sem fios)
- Compatível com a maior parte dos controladores

Source URL (retrieved on 27/01/2015 - 18:38): http://www.hunterindustries.com/pt/product/sensores/rain-клик?solsort=is_rating%2520asc

Links:

[1] http://www.hunter-poliv.ru/sites/default/files/productimagepack_sensors.zip

[2] <http://www.hunterindustries.com/pt/global>