

ST-1600-HS-B

شاشرلا دعي، م لم 50.3 إلى لصي يوق فذق رطق فصن عم
بعالمال فيظنتل للاثم الرايخال ST-1600-HS-B راودلا
اهديرتو يعانصلال بشعل تاذ ةري بلكل ةيضاي رلا
أم ئاد بع ل ل ةزهاج نوك ت ثيح ب اهفطشو

ةيساسأل تازي مالا

- لوزعمال محشلاب قلزمال سورتل كرحم رفوي
قس تم أداء لصفأ ةافكل تبتّم
- إلى 40° نم ةنرم ةروصب يرلا سوق طبص ةينام
نم وي يرسي فقوط طاقن عم ةيسالكنع ريع 360°
سوق طبص لهسلال نم لعجي امم ةكحلل ةلباق
ةقذب يرلا
- طيسبل دادعإل ةطاقسب لزون سألر
- حيتت ةيناث 65 تحت طبصلل ةلباق نارود ةعرس
يف مكحلل ةرورص دجوت امن اي اع يرسلال بي طرتل
ةرارحل ةجر
- ساحنلاو أدصلل مواقمال بلصلال نم يلخاد لكيه
دمأل ةل يوط ةيقوئوم ريفوتل
- رايخ لصفأ ديدحتل 25° راسم عم (يسايق
#26 إلى #16 نم ةنمضم تالزون تاراخي ةتس



ليغشتل تافصاوم

- م 50.3 إلى 32.5
- ةقيقدل/رتل 1237 إلى 364؛ ةعاسل/م³ 74.2 إلى 21.8؛ قفدتلا
- لاسابوليك 800 إلى 400؛ راب 8.0 إلى 4.0؛ ليغشتل طغص قاطن
- أبيرقت ةعاس/م 60؛ بسيرتلا لدعم

ةنوكمال اعزأل إلى ع تاونس 5؛ نامضلا ةرتف

مدختسمال ةطساوب ةيرايخال تابي كرتلا

- ةعطقال مقرر: ريصق رطق فصنب تالزون ةعومجم
- ةعطقال مقرر: (م لم 50) ةصوب 2 ركذ BSP × (م لم 50) ةصوب 2 قلزنم، لوحم

ST-1600 تالزونل ءادلل تانايب

لزونل	طغصلل		رطولل فمصن	قوادلل		س/م لم بيسرللل لدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	دعاسل/ل ³ رتم	ةقيدل/رلل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. دلل ةمقلا ةمسق ممت، ةجرد 360 ةيوازل شاشرلل بيسرللل تاللدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازل ليغشللل بيسرللل تاللدعم عيمح باسح مت: ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b>
062324