

ST-1600-HS-B

شاشرلا دعي، م لم 50.3 إلى لصي يوق فذق رطق فصن عم
بعالمال فيظنتل للاثملا رايتخال ST-1600-HS-B راودلا
اهديرتو يعانصلال بشعل تاذ ةري بلكل ةيضاي رلا
أمئاد بع ل ل ةزهج نوك ت ثيح ب اهفطشو.

ةيساسأل تازيملا

- لوزعملال محشلال ب قلزملا سورتلال كرحم رفوي
قسستم أداء لصفأ ةءافكلال تبثم
- إلى 40° نم ةنرم ةروصب يرلا سوق طبص ةينام إلى
360° ينمي و يرس ي ف قوت طاقن عم ةيسالكعنا ريغ
سوق طبص لهسلال نم لعجي امم ةكحلل ةلباق
ةقذب يرلا
- طيسبلال دادعإلل ةطاقسب لزون سألر
- حيتت ةيناث 65 تحت طبصلل ةلباق نارود ةعرس
يف مكحتلل ةرورص دجوت امنيا عيرسلال بي طرتلا
ةرارحلل ةجرد
- ساحنلاو أدصلل مواقملا بلصلال نم يلخاد لكيه
دمألل ةلويطة ةيقوئوم ريفوتل
- راخي لصفأ ديدحتل 25° راسم عم (يسايق
#26 إلى #16 نم ةنمضم تالزون تاراخي ةتس



ليغشتل تافصاوم

- م 50.3 إلى 32.5
- ةقيقدل/رتل 1237 إلى 364؛ ةعاسل/م³ 74.2 إلى 21.8؛ قفدتلا
- لأكسابولي ك 800 إلى 400؛ راب 8.0 إلى 4.0؛ ليغشتلال طغص قاطن
- أبيرقت ةعاس/م 60؛ بسيرتلا لدعم

ةنوكملا ءازجال إلى ع تاونس 5؛ نامضلال ةرتف

مدختسملا ةطساوب ةيرايتخال تابيكرتلا

- 959900 ةعطقلا مقر: ريصق رطق فصنب تالزون ةعومجم
- 241400SP ةعطقلا مقر: (م لم 50) ةصوب 2 ركذ BSP × (م لم 50) ةصوب 2 قلزنم، لوحم

ST-1600 تالزونل ءادلأ تانايب

لزونلا	طغصلا		رطولافصن	قودتل		س/م لم بيسرتلا لدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	ةعاسل/رتم	ةقيقدل/رتل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. يل ةم قلال ةمسق مت ، ةرد 360 ةيوازب شاشرلل بيسرتلا تالدمع باسحل . ةرد 180 ةيوازب ليغشتلل بيسرتلا تالدمع عيمج باسح مت : ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b>
072724