

ST-1600-HS-BR

اذه ميمصت مت دقف، يعي انصلال بشعلا الى افضال اب
تاجاسو يعارملا يرل افاشلا عم دخلل زهجملا راودلا شاشرلا
ىلع اطرطيسلل و يعي بطال بشعلا نكام او ليخلا بوك
رابغلا.

ةيساسأل تازيملا

- لوزعملا محشلاب قلزملا سورتل كرحم رفوي
قسستم اءا لصفأ اءافكل تبتّم
- الى 40° نم اءنرم اروضب يرلا سوق طبص اءنكم
نم يوي يرسي فقت طاقتن عم اءسالكنا ريغ 360°
سوق طبص لهسلل نم لعجي امم اءكحلل اءباق
اءقءب يرلا
- طيسبلا اءاعلل اءاقتسب لزون سار
ءيتت اءنات 65 ىتحت طبصلل اءباق نارود اءرس
يف مكحلل اءروضءوت امن اي اعيرسلل بي طرلل
اءبأل
- ساجنلاو اءصلل مواقملا بلصلل نم ليخا لكيه
ءمأل اءلوط اءقوتوم ريفوتل
- رايخ لصفأ اءءحئل 22.5° راسم عم (يسايق
#26 الى #16 نم اءنمضم تالزون تاراخي اءس
رايخ لصفأ اءءحئل 22.5° راسم عم (يسايق



ليغشئل تافصاوم

- رطقلل فصن: 32.5 الى 50.3 م
- اءقءللا/رئل 1237 الى 364؛ اءاسل/م³ 74.2 الى 21.8؛ قءءللا
- لاسابوليك 800 الى 400؛ راب 8.0 الى 4.0؛ ليغشئلل طغص قاطن
- اءيرقت اءاس/م 60؛ بسيرتلل لءعم
- اءنوكملا اءءحئلل ىلع تاونس 5؛ نامصلل اءرءف

مءءسملل اءسواب اءرايخئلل تاءبيكرتللا

- اءءطقلل مقرر: (ملم 50) اءصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) اءصوب 2 قلزنم، لوم
- اءءطقلل مقرر: رطقلل فصن اءريصق ST-1600 لزونلا اءومجم

ST-1600 تالزونل ءادلل تانايب

لزونل	طغصلل		رطولل فمصن	قوادلل		س/م لم بيسرللل لدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	دعاسل/ل ³ رتم	ةقيدل/رلل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. دلل ةمقلا ةمسق ممت، ةجرد 360 ةيوازل شاشرلل بيسرللل تاللدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازل ليغشللل بيسرللل تاللدعم عيمح باسح مت: ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br>
072724