

## ST-1600-HS-BR

اذه ميمصت مت دقف، يعي انصلال بشعلال الى افضال اب  
تاجاسو يعارم اليرل اقلال اذم دخلل زهجم ال راودل اشارل  
العل عرطيسللو يعي بطلال بشعلال نكام او ليخلال بوك  
رابغلا.

### ةيساسال تازيمال

- لوزعملال محشلال اب قلزلال سورتلال كرحم رفوي  
قسستم اءال لصفال اءافكلال تبثم
- الى 40° نم ءنرم ءروصل اليرل اسوق طبص ءينالام  
نم ويري سي فقول طاقن عم ءيسالكنان ريغ 360°  
سوق طبص لهسلال نم لعجي امم ءكلال ءلباق  
ءقءب اليرل
- طيسبلال دادعلال ءطاقسبل لزون سار  
حيتت ءنات 65 يتح طبصلل ءلباق نارود ءعرس  
يف مكحلل ءرورص ءوت امن اي اعيرسلال بيطرل  
ءبءال
- ساجنلاو اءصلل مواقمال بلصلال نم ليخا لكيه  
ءمال ءلوط ءيقووم ريفول
- رايخ لصفال اءل ءل 22.5° راسم عم (يسايق  
#26 الى #16 نم ءنمضم تالزون تاراخي ءس



### ليغشلال تافصاوم

- م 50.3 الى 32.5: رطقلال فصن
- ءقءلءل/رل 1237 الى 364؛ ءءاسل/ل<sup>3</sup> 74.2 الى 21.8: قءءل
- لاسابوليك 800 الى 400؛ راب 8.0 الى 4.0: ليغشلال طغص قاطن
- آبيرقت ءءاس/م 60: بسيرللال ءءم
- ءنوكمال اءءالال علل تاونس 5: نامصلال ءرءف

### مءءسملال ءطساوب ءيرايءالال تابيكرللال

- ءءطقلال مقر: (ملم 50) ءصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) ءصوب 2 قلزلنم، لوحم
- ءءطقلال مقر: رطقلال فصن ءريصق ST-1600 لزونلال ءءومجم

## ST-1600 تالزونل ءادلل تانايب

لزونل	طغصلل		رطولل فمصل	قفللل		س/م لم بلسرلل اللدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	عاسل/ل <sup>3</sup> رتم	ةقيللل/رلل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. لعل ةمقيلل ةمسق ممت، ةجرد 360 ةيوازل شاشرلل بلسرلل اللدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازل ليغشلل بلسرلل اللدعم عيمح باسح ممت: ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br061224>