XC Hybrid

إدارة المسطحات الخضراء بفعالية حيث لا تتوفر الكهرباء باستخدام هذه الوحدة للتحكم الاقتصادية التي تعمل بالبطاريات أو بالطاقة الشمسية.

المميزات الأساسية

- عدد المحطات: 6 أو 12
- 3 خيارات للطاقة: لوحة شمسية أو بطارية أو طاقة تيار متردد متوافقة مع الضوء المحيط
- مؤشر العمر الافتراضي للبطارية لاستبدال البطارية
- حاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ تحمي من التخريب
- 3 برامج مع 4 أوقات بدء تشغيل لكل منها ومدد تشغيل تصل إلى 4 ساعات
- ذاكرة Easy Retrieve™ تدعم الجدول الزمني للري الكامل
- تأخير بين المحطات لإغلاق الصمامات البطيئة أو إعادة شحن المضخة
- ضبط موسمي لإجراء تعديلات أسرع على الجدول الزمني دون تغيير مدد التشغيل
- توفر اللوحة الشمسية تشغيلاً بدون صيانة
- حامل على الأسطح المسطحة أو الأعمدة الصلب

مواصفات التشغيل

- يعمل الطراز البلاستيكي على ست بطاريات قلوية 1.5 فولت بحجم AA
- طراز الفولاذ المقاوم للصدأ يعمل بست بطاريات قلوية 1.5 فولت بحجم C
- طراز بالطاقة الشمسية من الفولاذ المقاوم للصدأ يستخدم لوحة طاقة شمسية بقدرة 800 ملي أمبير/ساعة مع خلية شحن
- تعمل جميع الطرازات بمحول حائطي بقابس اختياري 24 فولت تيار متردد (120 فولت تيار متردد، رقم القطعة 526500، 230 فولت تيار متردد أوروبي رقم القطعة 545700، 230 فولت تيار متردد أسترالي رقم القطعة 545500)
- تشغيل ملفات لولبية قلابة تعمل بالتيار المباشر (رقم القطعة 458200)
- مخرج المحطة: 9-11 فولت تيار مباشر
- مخرج المضخة/المحبس الرئيسي: 9-11 فولت تيار مباشر
- مدخل أجهزة الاستشعار: 1
- المواقفات: IP44 للبلاستيك، IP24 للفولاذ المقاوم للصدأ، UL، cUL، FCC، CE، RCM
- فترة الضمان: سنتان

مسارات الأسلاك القصوى

حجم السلك	المسافة القصوى (م)
1.0 مم	168
1.2 مم	265
1.6 مم	420
2.0 مم	670

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/lwhat-althkm/xc-hybrid
072724