

Eco-Mat™

Eine auffallende Neuheit in der UNTERFLURBEWÄSSERUNG

HAUPTVORTEILE

- Vliesmatte mit vliesumhülltem PLD Tropfrohr (ECO-MAT)
- Vliesumhülltes PLD Tropfrohr (PLD-ESD)
- Druckkompensierende Emittter
- Tropfer Flussrate: 2,2 l/h
- 30 cm Tropferabstand, 35 cm Reihenabstand
- 80 cm Breite x 100 m Länge (Eco-Mat16)
- 80 cm Breite x 90 m Länge (Eco-Mat17)
- Empfohlen zur Verwendung mit Hunter Tropfzonensets

BETRIEBSDATEN

- Druckkompensierende Emittter, selbstschließend
- Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 3,5 Bar; 100 bis 350 kPa
- Kompatibel mit 17 mm Einsteckverbindern
- Empfohlene Filterung: 120 Mesh / 125 Micron
- Empfohlene Einbautiefe 10 cm bis 30 cm



ECO-MAT™ ABMESSUNGEN

Modelle	Eco-Mat 16mm	Eco-Mat 17-100
Tropfer Flussrate	2,2 l/Std	2,2 l/hr
Rollenlänge	100 m	30 m
Breite	0,80 m	0,80 m
m ²	80	80
Betriebsdruckbereich	1,4 - 3,4 bar	1,4 - 3,4 bar
Empfohlene Filterung	120 mesh/125 micron	120 mesh/125 micron
Reihenabstand	35 cm	35 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm092624>