

PLD-16 mm

Spezifische und präzise Wasserausbringung ohne Verschwendung mit PLD 16 MM für internationalen Einsatz

HAUPTVORTEILE

- Einheitliche hochwertige Versorgung durch druckkompensierende Tropfelemente
- Selbstschließende Emittter für hohe Verstopfungsresistenz und zum Schutz vor ungenutztem Leerlaufen des Tropfrohrs
- Selbstschließend bei 0,15 Bar (1,5 m)
- Verfügbare Tropfabstände: 30 cm und 50 cm
- Tropfer Flussraten: 2,2 und 3,8 l/Std
- Lieferbar in Rollenlängen von 100 m, 200 m und 400 m
- Hervorragende Flexibilität und Knickfestigkeit
- Einsetzbar mit Tropfzonensteuerungen
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre (7 Jahre auf Spannungsrisssbeständigkeit)



Betriebsdaten

- Druckkompensierend, selbstschließend
- Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 3,5 Bar; 100 bis 350 kPa
- Empfohlene Filterung: 120 Mesh / 125 Micron
- 16 mm Einsteckverbinder verwendbar

Merkmale von PLD 16 MM Anschlussstücken

- Schnelle und einfache Verbindungen ohne Werkzeug oder Klebstoff
- Eingangsdruck bis 3.5 bar; 350 kPa
- UV resistent

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm>
092124