

boquillas PRO de arco fijo

Las boquillas PRO de arco fijo están pensadas para lograr una gran precisión en una variedad de formas y tamaños de zonas verdes.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Bordes definidos para un patrón con mejor resistencia al viento
- Las grandes gotas de agua minimizan la nebulización con una mejor uniformidad
- El diseño robusto garantiza un rendimiento fiable
- Codificado por colores para una fácil identificación en el campo

Especificaciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares, 210 kPa
- Combínelo con el difusor emergente Pro-Spray™ PRS30 para regular la presión a 2,1 bares y 210 kPa
- Período de garantía: 2 años







TOBERA 5 AZUL •

Radio: 1,5 m

Fija: ¼, ½, completa

Trayectoria: 0°





| Sector | Modelo | Presión | | Radio | Caudal | | Pluv. mm/hr | | |
|--|--------|---------|-----|----------------------|--------|-------|-------------|----|---|
| | | bar | kPa | | m | m³/hr | l/min | ■ | ▲ |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 | |
| | | 1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | |
| | | 2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | |
| | | 2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | |
| | | 2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | | | | | | |
| | | 1,5 | 150 | | | | | | |
| | | 2,0 | 200 | Use tobera Hunter 4A | | | | | |
| | | 2,1 | 210 | | | | | | |
| | | 2,5 | 250 | | | | | | |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 | |
| | | 1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | |
| | | 2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | |
| | | 2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | |
| | | 2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 | |
| | | 1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | |
| | | 2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | |
| | | 2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | |
| | | 2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 | |

TOBERA 8 MARRÓN •

Radio: 2,4 m

Fija: ¼, ⅓, ½, completa

Trayectoria: 0°





| Sector | Modelo | Presión | | Radio | Caudal | | Pluv. mm/hr | |
|--|--------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|----|
| | | bar | kPa | | m | m³/hr | l/min | ■ |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
| | | 1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 |
| | | 2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
| | | 1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 |
| | | 2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
| | | 1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 |
| | | 2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
| | | 1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 |
| | | 2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 |

TOBERA 10 ROJO •

Radio: 3,0 m

Fija: ¼, ½, ¾, completa

Trayectoria: 15°





| Sector | Modelo | Presión | | Radio | Caudal | | Pluv. mm/hr | |
|---|--------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|----|
| | | bar | kPa | | m³/hr | l/min | ■ | ▲ |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
| | | 1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 |
| | | 2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 |
| | | 2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 |
| | | 2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
| | | 1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 |
| | | 2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 |
| | | 2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 |
| | | 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
| | | 1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 |
| | | 2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 |
| | | 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 |
| | | 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
| | | 1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 |
| | | 2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 |
| | | 2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 |
| | | 2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 |

TOBERA 12 MARRONE •

Radio: 3,0 m

Fija: ¼, ½, ¾, ¾, ¾, completa

Trayectoria: 28°





| Sector | Modelo | Presión | | Radio | Caudal | | Pluv. mm/hr | |
|--|--------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|----|
| | | bar | kPa | | m | m³/hr | l/min | ■ |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
| | | 1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
| | | 1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
| | | 1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
| | | 1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 |
| | | 2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 |
| | | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 |

TOBERA 15 NEGRO •

Radio: 4,6 m

Fija: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, completa

Trayectoria: 28°







| Sector | Modelo | Presión | | Radio | Caudal | | Pluv. mm/hr | |
|--|--------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|----|
| | | bar | kPa | | m | m³/hr | l/min | ■ |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
| | | 1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 |
| | | 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 |
| | | 2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
| | | 1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 |
| | | 2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 |
| | | 2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
| | | 1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 |
| | | 2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 |
| | | 2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
| | | 1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 |
| | | 2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 |
| | | 2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 |
| | | 2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 |

TOBERA 17 GRIS •

Radio: 5,2 m

Fija: ¼, ½ completa

Trayectoria: 28°

| Sector | Modelo | Presión | | Radio | | Caudal | | Pluv. mm/hr | |
|--|--------|---------|-----|-----------------------|-------|--------|---|---|--|
| | | bar | kPa | m | m³/hr | l/min |  |  | |
| 90°  | Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 | |
| | | 1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | |
| | | 2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | |
| | | 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | |
| | | 2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | |
| 120°  | T | 1,0 | 100 | | | | | | |
| | | 1,5 | 150 | | | | | | |
| | | 2,0 | 200 | Use tobera Hunter 17A | | | | | |
| | | 2,1 | 210 | | | | | | |
| | | 2,5 | 250 | | | | | | |
| 180°  | H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 | |
| | | 1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | |
| | | 2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | |
| | | 2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | |
| | | 2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | |
| 360°  | F | 1,0 | 100 | | | | | | |
| | | 1,5 | 150 | | | | | | |
| | | 2,0 | 200 | Use tobera Hunter 17A | | | | | |
| | | 2,1 | 210 | | | | | | |
| | | 2,5 | 250 | | | | | | |

Nota = el rendimiento óptimo de las toberas está indicado en negrita.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/boquillas/boquillas-pro-de-arco-fijo>
072724