

Sonde Soil-Clik™

Cette sonde évite le gaspillage d'eau en mesurant l'humidité du sol et en arrêtant l'arrosage lorsqu'un seuil prédéfini est atteint.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Consultez rapidement le taux d'humidité du sol
- Un simple bouton permet de contourner la sonde d'humidité du sol dans des situations spéciales
- Boîtier d'extérieur basse tension alimenté par le programmeur hôte
- Raccordez la sonde aux entrées de sonde Hunter, ou utilisez-la pour interrompre le fil neutre de la plupart des systèmes d'arrosage 24 V c.a.
- Associez-la à la sonde Solar Sync™ pour des économies d'eau maximales

Caractéristiques de fonctionnement

- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. : 5 A
- Alimentation (24 V c.a.): 100 mA
- Contact sec « Normalement fermé »
- Distance maximale de 2 m entre le module Soil-Clik et le programmeur
- Distance maximale de 300 m entre le module Soil-Clik et la sonde pour les installations sur secteur
- Distance maximale de 30 m pour les installations NODE-BT
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Durée de la garantie : 5 ans



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/sondes/sonde-soil-cliktm>
022524