

Buses fixes Pro

Les buses fixes Pro offrent une grande précision pour les espaces verts de formes et tailles diverses.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Bords nets pour un jet bien défini et une meilleure résistance au vent
- Les grosses gouttelettes d'eau limitent la brumisation et améliorent l'uniformité
- Leur construction robuste assure des performances fiables
- Code couleur pour une identification facile sur le terrain

Caractéristiques de fonctionnement

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray™ PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans







BUSE 5 BLEU •

Portée: 1,5 m

Fixe: ¼, ½, complet

Angle: 0°





Secteur	Trajectoire	Pression		Portée		Débit		Pluvio mm/hr			
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲			
90° 	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69			
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62			
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55			
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57			
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49			
120° 	T	1,0	100								
		1,5	150								
		2,0	200	Utiliser les buses Hunter 4A							
		2,1	210								
		2,5	250								
180° 	H	1,0	100	1,1	0,40	0,60	60	69			
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62			
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	53			
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57			
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49			
360° 	F	1,0	100	1,1	0,07	1,2	60	69			
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62			
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55			
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57			
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49			

BUSE 8 MARRON •





Portée: 2,4 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, complet





Angle: 0°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée		Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	1,7	0,04	0,62	51	59	
		1,5	150	2,1	0,05	0,84	46	53	
		2,0	200	2,4	0,06	1,00	42	48	
		2,1	210	2,4	0,06	1,03	43	49	
		2,5	250	2,7	0,07	1,13	37	43	
120° 	T	1,0	100	1,7	0,05	0,83	51	59	
		1,5	150	2,1	0,07	1,12	46	53	
		2,0	200	2,4	0,08	1,33	42	48	
		2,1	210	2,4	0,08	1,37	43	49	
		2,5	250	2,7	0,09	1,51	37	33	
180° 	H	1,0	100	1,7	0,08	1,33	55	64	
		1,5	150	2,1	0,10	1,69	46	53	
		2,0	200	2,4	0,12	1,99	42	48	
		2,1	210	2,4	0,12	2,05	43	49	
		2,5	250	2,7	0,14	2,27	37	43	
360° 	F	1,0	100	1,7	0,16	2,67	55	64	
		1,5	150	2,1	0,20	3,37	46	53	
		2,0	200	2,4	0,24	3,99	42	48	
		2,1	210	2,4	0,25	4,10	43	49	
		2,5	250	2,7	0,27	4,54	37	43	

Portée: 3,0 m**Fixe:** ¼, ⅓, ½, complet**Angle:** 15°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée m	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1,0	100	2,4	0,07	1,08	45	52
		1,5	150	2,7	0,08	1,33	44	50
		2,0	200	3,0	0,09	1,53	41	47
		2,1	210	3,0	0,09	1,57	42	48
		2,5	250	3,3	0,10	1,71	38	44
120° 	T	1,0	100	2,4	0,09	1,44	45	52
		1,5	150	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,0	200	3,0	0,12	2,04	41	47
		2,1	210	3,0	0,13	2,09	42	48
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44
180° 	H	1,0	100	2,4	0,13	2,17	45	52
		1,5	150	2,7	0,16	2,65	44	50
		2,0	200	3,0	0,18	3,06	41	47
		2,1	210	3,0	0,19	3,14	42	48
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44
360° 	F	1,0	100	2,4	0,26	4,33	45	52
		1,5	150	2,7	0,32	5,31	44	50
		2,0	200	3,0	0,37	6,13	41	47
		2,1	210	3,0	0,38	6,28	42	48
		2,5	250	3,3	0,41	6,85	38	44

BUSE 12 VERT •**Portée:** 3,0 m**Fixe:** ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet**Angle:** 28°





Secteur	Trajectoire	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■
90° 	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47
120° 	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47
180° 	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47
360° 	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47

BUSE 15 NOIR •

Portée: 4,6 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet

Angle: 28°





Secteur	Trajectoire	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■
90° 	Q	1,0	100	3,9	0,15	2,50	39	46
		1,5	150	4,2	0,18	3,06	42	48
		2,0	200	4,6	0,21	3,54	40	46
		2,1	210	4,6	0,22	3,62	41	47
		2,5	250	4,9	0,24	3,95	40	46
120° 	T	1,0	100	3,9	0,20	3,33	39	46
		1,5	150	4,2	0,24	4,08	42	48
		2,0	200	4,6	0,28	4,71	40	46
		2,1	210	4,6	0,29	4,83	41	47
		2,5	250	4,9	0,32	5,27	40	46
180° 	H	1,0	100	3,9	0,30	5,00	39	46
		1,5	150	4,2	0,37	6,12	42	48
		2,0	200	4,6	0,42	7,07	40	46
		2,1	210	4,6	0,43	7,25	41	47
		2,5	250	4,9	0,47	7,91	40	46
360° 	F	1,0	100	3,9	0,60	10,00	39	46
		1,5	150	4,2	0,73	12,25	42	48
		2,0	200	4,6	0,85	14,14	40	46
		2,1	210	4,6	0,87	14,49	41	47
		2,5	250	4,9	0,95	15,81	40	46

BUSE 17 GRIS •

Portée: 5,2 m

Fixe: ¼, ½ complet

Angle: 28°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée		Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa	m	m ³ /hr	l/min	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	4,7	0,19	3,17	34	40	
		1,5	150	4,9	0,23	3,88	39	45	
		2,0	200	5,2	0,27	4,48	40	46	
		2,1	210	5,2	0,28	4,59	41	47	
		2,5	250	5,5	0,30	5,01	40	46	
120° 	T	1,0	100						
		1,5	150						
		2,0	200	Utiliser les buses Hunter 17A					
		2,1	210						
		2,5	250						
180° 	H	1,0	100	4,7	0,38	6,33	34	40	
		1,5	150	4,9	0,47	7,76	39	45	
		2,0	200	5,2	0,54	8,96	40	46	
		2,1	210	5,2	0,55	9,18	41	47	
		2,5	250	5,5	0,60	10,01	40	46	
360° 	F	1,0	100						
		1,5	150						
		2,0	200	Utiliser les buses Hunter 17A					
		2,1	210						
		2,5	250						

Remarque = les performances optimales des buses sont affichées en gras.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/buses/buses-fixes-pro>
071524