

## Pro-Spray™

Découvrez la tuyère la plus robuste et la plus polyvalente du marché.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Le corps d'arroseur le plus robuste du marché, pour des années de fiabilité
- Joint racleur co-moulé à partir de matériaux résistant aux produits chimiques et au chlore
- La conception innovante du joint d'étanchéité évite les fuites entre le couvercle et le corps
- Ressort robuste pour une rétraction efficace du support
- Le clapet anti-vidange en option empêche les purges aux points les plus bas
- Bouchon de purge à conception directionnelle pour une installation plus propre
- Composants interchangeables pour faciliter l'entretien, les modernisations et les améliorations



### Caractéristiques de fonctionnement

- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 7,0 bar ; 100 à 700 kPa
- Période de garantie : 5 ans

### Options préinstallées

- Clapet anti-vidange disponible pour les modèles 10, 15 et 30 cm (jusqu'à 3 m de dénivellation)
- Couvercle d'identification des eaux usées

### Options à installer par l'utilisateur

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 m de dénivellation : référence 437400SP)
- Couvercle d'identification des eaux usées : référence 458520SP
- Couvercle clipsable pour eaux usées : référence PROS-RC-CAP-SP
- Couvercle de fermeture : référence 213600SP
- Buse bouchon : référence 916400SP

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/tuyeres/pro-spraytm>  
091824