

## STK-5B / STK-6B

Una pacchetto di prodotti di irrigazione esclusivo progettato per rinfrescare e pulire i campi sportivi in erba sintetica

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Opzioni ugelli: 6
- Ugello standard: n. 20
- Gamma di ugelli: da n. 16 a n. 26
- Traiettorie ugelli: 22,5°
- Sistema a ingranaggi: isolato, lubrificato a grasso
- Coperchio di gomma con logo installato in fabbrica (ST-1600B)
- Regolazione dell'arco: arresti mobili (destro e sinistro)
- Impostazione dell'arco: da 40° a 360° senza inversione
- Torretta ugello a frizione
- Barriera di riempimento telescopica sul pistone
- Velocità di rotazione regolabile: da 0 a 80 secondi (180° a 8 bar)
- Garanzia sui componenti di 5 anni
- Costruzione interna: ottone, acciaio inossidabile e cuscinetti a sfera

### Caratteristiche di funzionamento

- Raggio: da 32,5 a 50,3 m
- Portata: da 21,8 a 74,2 m<sup>3</sup>/ora; da 364 a 1.237 l/min
- Intervallo pressioni di funzionamento: da 4,0 a 8,0 bar; da 400 a 800 kPa
- Tasso di precipitazione: circa 60 mm/ora



## DATI DI FUNZIONAMENTO UGELLO ST-1600

Testina	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /ora	l/min	■
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

**Nota:** tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180 gradi. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360 gradi, dividere per 2.



**ST-243642B**

Coperchio in 4 Pezzi	61 x 91 x 7.6 cm
Anello Esposto	67" x 97 cm
Altezza Complessiva	107 cm
Tappeto Base	112 x 127 cm
	* Non usare con la turbina ST-1600BR

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/discontinued-models/stk-5b-stk-6b>  
022924