

Ugello MP Rotator™ Strip

Gli ugelli MP Rotator Strip offrono una soluzione ad alta efficienza per l'irrigazione di spazi stretti.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il basso tasso di precipitazioni impedisce il ruscellamento
- Abbina il tasso di precipitazione degli ugelli MP Strip agli ugelli MP Rotator Standard o agli ugelli MP800, a seconda della disposizione dello spazio
- La funzionalità di doppio alzo protegge l'ugello dai detriti esterni
- I flussi resistenti al vento migliorano l'uniformità e prevengono la nebulizzazione
- Filtro smontabile per impedire allo sporco di ostruire l'ugello
- Codifica a colori per semplificare l'identificazione









CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar; 280 kPa
- Impostazione del raggio minima raggiunta a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 3 anni

OPZIONI

- Utilizzare il portaugelli Pro-Spray™ PRS40 per regolare la pressione a 2,8 bar; 280 kPa e per ottenere le impostazioni di raggio tipiche dell'ugello
- Associare con il portaugelli Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa e per raggiungere le impostazioni di raggio minime per l'ugello

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR, STRISCE LATERALI

Arco	MPLCS515: Avorio, striscia laterale sinistra MP MPRCS515: Rame, striscia laterale destra MP MPSS530 Marrone, striscia laterale MP							
	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m ³ /ora	l/min	■	▲
Striscia laterale 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Striscia laterale destra 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26	13
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Striscia laterale 	2,1	210		1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250		1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13
	2,8	280		1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13
	3,0	300		1,6 x 9,3	0,09	1,55	25	13
	3,5	350		1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380		1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12

Grassetto = Pressione consigliata

Nota: il raggio di copertura della striscia può essere regolato del 25%. MP Rotator è progettato per mantenere il tasso di precipitazione anche dopo la regolazione del raggio. Per uniformare il tasso di precipitazione dei modelli standard MP Rotator, utilizzare la spaziatura a triangolo o a fila singola. Per uniformare il tasso di precipitazione degli ugelli MP Rotator MP800, utilizzare la spaziatura rettangolare.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/mp-rotator/ugello-mp-rotator-strip>
030424