

ECO-MAT™ E PLD-ESD

Una innovazione nel mondo della subirrigazione

VANTAGGI PRINCIPALI

- Ala gocciolante Hunter PLD rivestita e montata su tessuto (ECO-MAT)
- Ala gocciolante Hunter PLD rivestita con tessuto per l'irrigazione (PLD-ESD)
- Gocciolatore autocompensante ed antisifone
- Gocciolatore da 2.2 l/h
- Capacità di campo del tessuto 2 litri per metro quadro
- Spaziatura gocciolatori 30 cm, distanza file 35 cm
- 80 cm larghezza e 100 m lunghezza (Eco-Mat16)
- 80 cm larghezza e 90 m lunghezza (Eco-Mat17)
- Rotoli 100 m (PLD-ESD 16 mm)
- Rotoli 100 m (PLD-ESD 16 mm)
- Si raccomanda l'utilizzo abbinato ai Kit per ala gocciolante Hunter
- Gocciolatori autocompensanti e antisifone
- Pressione di funzionamento da 1,4 a 3,5 bar
- Compatibili con raccordi portagomma da 16 mm
- Filtrazione raccomandata: a rete da 120 mesh
- Profondità di installazione da 10 cm a 30 cm



ECO-MAT™ SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | Eco-Mat 16mm | Eco-Mat 17-100 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Portata | 2,2 l/ora | 2,2 l/hr |
| Lunghezza rotolo | 100 m | 30 m |
| Larghezza | 0,80 m | 0,80 m |
| Superficie in m ² | 80 | 80 |
| Pressione di esercizio | 1,4 - 3,5 bar | 1,4 - 3,4 bar |
| Filtrazione minima | 120 mesh/125 micron | 120 mesh/125 micron |
| Spaziatura fra linee | 35 cm | 35 cm |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-e-pld-esd>
022424