

## G-80-B

Con un'ampia gamma di opzioni, le turbine serie B sono adatte per qualsiasi budget

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Modello dedicato con arco a 360° contraddistinto da un collare nero.
- L'esclusiva tecnologia degli ugelli PressurePort™ ottimizza la pressione in entrata su ogni ugello per migliorare la consistenza e massimizzare l'uniformità di distribuzione.
- Il meccanismo a ingranaggi a coppia elevata è il più robusto della categoria e riduce i problemi dovuti all'infiltrazione dei detriti.

### SPECIFICHE DEL MODELLO

- Cerchio completo

### VARIAZIONI DEL MODELLO

**B** = Controlli dei blocchi fino a 3 m di dislivello

### GAMMA UGELLI

- Da 25 a 53

### SCELTA UGELLI

- 6 traiettoria standard (25 gradi)

### CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Velocità di scarico: 5,11 - 13,15 m<sup>3</sup>/ora, 85,2 - 219,2 l/min
- Raggio: 20,4 - 26,8 m
- Intervallo di pressione: 4,5 - 6,9 bar; 450 - 689 kPa
- Pressione nominale: 1000 kPa

























**G80B**

Overall Height	9-5/8"
Pop-up Height	3"
Flange Diameter	5-3/8"
Inlet Size	1-1/4" Female ACME

# TTS-880 / G-880 / G-80B NOZZLE PERFORMANCE DATA\* - METRIC

Nozzle			Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
			bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	■	▲
 Tan 803611	15 ° White	 Grey 315317	3.4	344	14.9	3.23	53.8	14.5	16.7
			4.1	413	15.5	3.57	59.4	14.8	17.0
			4.5	450	15.9	3.73	62.1	14.8	17.1
			4.8	482	16.2	3.86	64.4	14.8	17.1
			5.5	551	16.8	4.13	68.9	14.7	17.0
 Tan 803611	18 ° Orange	 Grey 315317	3.4	344	17.1	3.91	65.1	13.4	15.5
			4.1	413	17.7	4.28	71.3	13.7	15.8
			4.5	450	18.0	4.48	74.6	13.8	16.0
			4.8	482	18.3	4.54	75.7	13.6	15.7
			5.5	551	18.6	4.82	80.3	13.9	16.1
 Tan 803611	20 ° Brown	 Grey 3153147	3.4	344	17.4	4.18	69.7	13.8	16.0
			4.1	413	18.0	4.61	76.8	14.3	16.5
			4.5	450	18.6	4.86	81.0	14.1	16.2
			4.8	482	19.2	4.91	81.8	13.3	15.4
			5.5	551	19.5	5.16	85.9	13.5	15.6
 Tan 803611	23 ° Green	 Lt. Blue 315311	3.4	344	19.2	4.91	81.8	13.3	15.4
			4.1	413	19.8	5.22	87.1	13.3	15.4
			4.5	450	20.1	5.45	90.8	13.5	15.6
			4.8	482	20.4	5.66	94.3	13.6	15.7
			5.5	551	20.7	6.04	100.7	14.1	16.2
 Tan 803611	25 ° Blue	 Lt. Blue 315311	4.5	450	21.6	6.50	108.3	13.9	16.0
			4.8	482	22.3	6.75	112.5	13.6	15.7
			5.5	551	22.6	7.19	119.8	14.1	16.3
			6.2	620	22.9	7.65	127.5	14.6	16.9
			6.9	689	23.5	8.12	135.3	14.7	17.0
 Tan 803611	33 ° Grey	 Lt. Blue 315311	4.5	450	22.6	7.02	117.0	13.8	15.9
			4.8	482	22.9	7.27	121.1	13.9	16.1
			5.5	551	23.5	7.77	129.5	14.1	16.3
			6.2	620	24.1	8.22	137.0	14.2	16.4
			6.9	689	24.7	8.68	144.6	14.2	16.4
 Tan 803611	38 ° Red	 Lt. Blue 315311	4.5	450	23.5	7.97	132.9	14.5	16.7
			4.8	482	24.1	8.31	138.5	14.3	16.6
			5.5	551	25.0	8.84	147.3	14.1	16.3
			6.2	620	25.6	9.38	156.3	14.3	16.5
			6.9	689	26.5	9.90	165.0	14.1	16.3
 Tan 803611	43 ° Dk. Brown	 Blue 315311	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	25.3	9.38	156.3	14.7	16.9
			5.5	551	25.9	9.90	165.0	14.8	17.0
			6.2	620	26.5	10.52	175.3	15.0	17.3
			6.9	689	27.1	11.09	184.7	15.1	17.4
 Dk. Brown 803610	48 ° Dk. Green	 Dk. Blue 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27.4	10.65	177.5	14.2	16.3
			5.5	551	28.0	11.11	185.1	14.1	16.3
			6.2	620	28.7	11.46	191.0	14.0	16.1

6.9	689	29.3	12.15	202.5	14.2	16.4			
Dk. Brown  803610	53 • <b>Dk. Blue</b>	Dk. Blue  833500	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27.7	11.31	188.5	14.7	17.0
			5.5	551	28.3	11.86	197.7	14.8	17.0
			6.2	620	29.0	12.61	210.1	15.0	17.4
			6.9	689	29.6	13.29	221.4	15.2	17.6

**Note:** Nozzle plug P/N 315300 installed in the front side of the nozzle housing.  
 \* Preliminary performance data.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/turbine-campi-da-golf/g-80-b>  
 071524