

MLD

ALA GOCCIOLANTE MINI

VANTAGGI PRINCIPALI

- Ideale per irrigazioni di breve durata e fioriere
- Rotoli da 30,5 e 76,2 m
- Spaziatura tra gocciolatori di 15 o 30 cm
- I rotoli da 76 m si srotolano dall'interno del rotolo per una distribuzione più semplice e senza problemi
- Disponibile in marrone o nero
- Utilizzare con i raccordi a innesto da 6 mm standard
- Periodo di garanzia: 2 anni

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- 6,4 mm di diametro esterno x 4,5 mm di diametro interno
- Pressione di funzionamento: da 0,7 a 2,8 bar; da 70 a 280 kPa
- Materiali: LLDPE
- Raggio di curvatura minimo: 30 cm
- Filtrazione minima: 150 mesh; 100 micron



LUNGHEZZE MASSIME

Pressione (bar) (kPa) Spaziatura emittente (cm)

		15	30
1,7	170	4,6 m	9,2 m
2,8	280	4,6 m	9,2 m

Note

Le lunghezze riportate sono valide se si mantengono portate uniformi.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/mld061224>