

## I-Core™

Il monitoraggio del flusso e le funzionalità monocavo rendono il programmatore I-Core™ la soluzione ideale per impianti residenziali autonomi, di medie dimensioni e di alta qualità.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni: Convenzionale: da 6 a 30 (plastica), da 6 a 42 (metallo e piedistallo)
- Con decoder DUAL™: fino a 48
- 4 programmi di irrigazione indipendenti (8 orari di partenza ciascuno) consentono una programmazione personalizzata
- Il tempo massimo di 12 ore di funzionamento della stazione, offre flessibilità per le zone a portata ridotta
- Per un'irrigazione più efficiente, si possono usare 2 programmi contemporaneamente
- Ingressi dei sensori:
  - 2 (plastica)
  - 3 (metallo e piedistallo)
- 1 uscita P/MV per il relè di avviamento della pompa e l'attivazione della Master Valve. Le funzionalità di monitoraggio della portata forniscono dati sull'utilizzo dell'acqua in tempo reale
- La finestra senza irrigazione programmabile blocca l'irrigazione per il periodo di tempo specificato
- Display retroilluminato ad alta visibilità con 6 lingue tra cui scegliere



### Caratteristiche di funzionamento

- Ingresso trasformatore: 120/230 V ca
- Uscita trasformatore (24 V CA): 1,4 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Omologazioni: supporto a parete in plastica IP44, metallo IP56, piedistallo in plastica IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/programmatori/i-coretm>  
042124