

PGV JAR-TOP

Obsługa tych wszechstronnych i wytrzymałych elektrozaworów jest bardzo prosta.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zewnętrzny/wewnętrzny odpowietrznik ręczny umożliwia szybką i łatwą aktywację na zaworze
- Konstrukcja uszczelnienia z membraną podwójnie owijaną zapewnia lepszą szczelność
- Modele Jar-Top zapewniają łatwy dostęp bez użycia narzędzi
- Hermetyczna obudowa z elektromagnesem w każdym zaworze Hunter zapewnia bezproblemową obsługę
- Sterowanie przepływem maksymalizuje wydajność i wydłuża żywotność systemu

Opcje instalowane przez użytkownika

- Accu Sync™ - regulacja ciśnienia na elektrozaworze*
- Elektrozawór DC do sterowników zasilanych bateryjnie (nr części 458200)
- Pokrywa kanału cewki (P/N 464322)

Opcje montowana fabrycznie

- LS: zawór bez cewki
- DC: cewka na prąd stały do sterowników zasilanych bateryjnie

Dane użytkowe

- Przepływ: od 0,05 do 9 m³/godz.; od 0,7 do 150 l/min
- Zalecany zakres ciśnień: od 1,5 do 10 barów; od 150 do 1000 kPa
- Temperatura znamionowa: 66°C
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Dane techniczne cewki elektromagnetycznej

- cewka 24 V
 - prąd rozruchowy 350 mA, prąd trzymania 190 mA , 60 HZ
 - prąd rozruchowy 370 mA, prąd trzymania 210 mA, 50 HZ



PGV PRESSURE LOSS IN PSI	
Flow	1"
GPM	Globe
1	1.1
5	1.6
10	1.9
15	2.3
20	3.3
30	9.0
35	16
40	20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/zawory/pgv-jar-top-072724>