

I-80

Bardzo wszechstronny i wydajny rotor I-80 jest pierwszym komercyjnym sportowym urządzeniem do murawy z pełnym serwisowaniem od góry (TTS).

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wyjątkowa konstrukcja Total-Top-Service (TTS) zapewnia wygodne serwisowanie bez konieczności naruszania murawy
- Wyjątkowa technologia PressurePort™ zapewnia niespotykaną jednorodność dysz
- Skierowane do przodu dysze potrójne (I-80) lub przeciwległe dysze potrójne (I-80-ON) zapewniają wyjątkowo równomierne nawadnianie powierzchni stanowiących wycinek koła lub całe koło
- Mechanizm łuku QuickCheck™ (I-80) umożliwia szybką regulację łuku i przegląd związanych z nim ustawień
- Mechanizm łuku QuickSet-360 (I-80) błyskawicznie przestawia rotor o regulowanym łuku na pełny łuk
- Częściowy i pełny łuk w jednym modelu zapewnia elastyczne opcje instalacji i zmniejsza zapasy magazynowe (I-80)
- Mechanizm zapadkowy ze stali szlachetnej umożliwia ustawienie stałego kąta po prawej stronie terenu bez konieczności demontażu rotora
- Jednokierunkowy zawór zwrotny zapobiega wyciekom przy opuszczonej głowicy (przy różnicy poziomów do 5 stóp (ok. 150 cm))



Dane użytkowe






















- I-80
 - Liczba standardowych dysz 22,5° do wyboru: 7
 - Promień: 19,8–28,7 m
 - Przepływ: od 4,6 do 13,5 m³/godz., od 76,5 do 225,6 l/min
 - Zakres ciśnienia: 50–100 PSI
- I-80-ON
 - Liczba standardowych dysz 22,5° do wyboru: 7
 - Promień: 19,2–29,6 m
 - Przepływ: 4,9 do 13,3 m³/godz., 81,8 do 221,4 l/min
 - Zakres ciśnienia: 65–100 PSI
- Zalecany zakres ciśnienia: od 3,4 do 6,9 bara; od 340 do 690 kPa
- Zakres ciśnienia pracy: od 2,7 do 10,3 bara; od 275 do 1030 kPa
- Wielkość opadu: ok. 10 mm/h
- Okres gwarancji: 5 lat

Opcje instalowane przez użytkownika

- Zestaw osłon gumowych – nr części: 959300SP
- Zestaw pokrywy trawiastej – nr części 959400SP
- [Prefabrykowane złącza obrotowe HSJ z PVC](#)
 - Złącze obrotowe HSJ-3-6-5-2-12 HSJ, złącze obrotowe 1½" o wysokiej wytrzymałości, wlot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, wylot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, pojedynczy przegub, ramię 12"

- Złącze obrotowe HSJ-3-6-5-2-18 HSJ, złącze obrotowe 1½" o wysokiej wytrzymałości, wlot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, wylot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, pojedynczy przegub, ramię 18"
- Złącze obrotowe HSJ-3-6-5-4-12 HSJ, złącze obrotowe 1½" o wysokiej wytrzymałości, wlot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, wylot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, pojedynczy przegub, ramię 18"
- Złącze obrotowe HSJ-3-6-5-4-18 HSJ, złącze obrotowe 1½" o wysokiej wytrzymałości, wlot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, wylot BSP 1½" (40 mm) z gwintem zewnętrznym, pojedynczy przegub, ramię 12"






















DYSZA I-80 — DANE TECHNICZNE*

Zestaw dysz			Ciężnienie		Promień	m ³ /g
			bar	kPa	m	
Pomarańczowy  803603	 23 Zielony	Jasnozielony  315313	3.4	344	19.8	4.
			4.1	413	20.1	5.
			4.5	450	20.4	5.
			4.8	482	20.4	5.
●		●	5.5	551	21.0	5.
Pomarańczowy  803603	 25 Niebieski	Jasnozielony  315313	4.5	450	21.6	6.
			4.8	482	21.9	6.
			5.5	551	22.3	7.
			6.2	620	22.6	7.
●		●	6.9	689	22.9	8.
Pomarańczowy  803603	 33 Szary	Jasnozielony  315313	4.5	450	21.9	6.
			4.8	482	22.3	7.
			5.5	551	22.9	7.
			6.2	620	23.5	8.
●		●	6.9	689	24.1	8.
Pomarańczowy  803603	 38 Czerwony	Jasnozielony  315313	4.5	450	23.2	7.
			4.8	482	23.8	8.
			5.5	551	24.4	8.
			6.2	620	25	9.
●		●	6.9	689	25.6	9.
Pomarańczowy  803603	 43 Ciemno brązowy	Jasnozielony  315313	-	-	-	-
			4.8	482	24.7	9.
			5.5	551	25.3	9.
			6.2	620	26.2	10.
●		●	6.9	689	27.1	11.
Pomarańczowy  803603	 48 Ciemno Zielony	Jasnozielony  315313	-	-	-	-
			4.8	482	25.3	10.
			5.5	551	25.9	10.
			6.2	620	27.1	11.
●		●	6.9	689	27.7	12.
Pomarańczowy  803603	 53 Ciemno niebieski	Jasnozielony  315313	-	-	-	-
			4.8	482	26.5	11.
			5.5	551	27.1	12.
			6.2	620	28.0	12.
●		●	6.9	689	28.7	13.

? = za?lepka dyszy, nr kat. 315300 zamontowana z przodu gniazda dyszy.

* Zgodne z norm? ASAE. Wszystkie wielko?ci opadu zosta?y obliczone dla k?ta 360?. Wszystkie trój?ty s? trój?kami równobocznymi.

DYSZA I-80-ON — DANE EKSPLOATACYJNE*

Zestaw dysz			Ciśnienie		Promień	
			bar	kPa	m	m ³
●		●	3.4	344	19.2	4.
Brązowy  803611	 23 Zielony	Jasnoniebieski  315311	4.1	413	19.8	5.
			4.5	450	20.1	5.
			4.8	482	20.4	5.
			5.5	551	20.7	6.
●		●	4.5	450	21.6	6.
Brązowy  803611	 25 Niebieski	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	22.3	6.
			5.5	551	22.6	7.
			6.2	620	22.9	7.
			6.9	689	23.5	8.
●		●	4.5	450	22.6	7.
Brązowy  803611	 33 Szary	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	22.9	7.
			5.5	551	23.5	7.
			6.2	620	24.1	8.
			6.9	689	24.7	8.
●		●	4.5	450	23.5	7.
Brązowy  803611	 38 Czerwony	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	24.1	8.
			5.5	551	25.0	8.
			6.2	620	25.6	9.
			6.9	689	26.5	9.
●		●	-	-	-	-
Brązowy  803611	 43 Ciemno brązowy	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	25.3	9.
			5.5	551	25.9	9.
			6.2	620	26.5	10.
			6.9	689	27.1	11.
●		●	-	-	-	-
Brązowy  803611	 48 Ciemno zielony	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	27.4	10.
			5.5	551	28	11.
			6.2	620	28.7	11.
			6.9	689	29.3	12.
●		●	-	-	-	-
Brązowy  803611	 53 Ciemno niebieski	Jasnoniebieski  315311	4.8	482	27.7	11.
			5.5	551	28.3	11.
			6.2	620	29.0	12.
			6.9	689	29.6	13.

? = za?lepka dyszy, nr kat. 315300 zamontowana z przodu gniazda dyszy.

* Zgodne z norm? ASAE. Wszystkie wielko?ci opadu zosta?y obliczone dla k?ta 360?. Wszystkie trój?ty s? trój?tami równobocznymi.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/rotory/i-80>
041624