

# Dysze Pro Adjustable

Aby zapewnić niezawodne pokrycie w każdym terenie zielonym należy wybrać dysze Pro Adjustable.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Regulacja w zakresie od 0° do 360° zapewnia elastyczność projektowania
- Łatwe chwytanie górnej części upraszcza regulację
- Lepsza odporność na wiatr i precyzyjnie wyznaczony nawadniany obszar
- Duże krople wody minimalizują tworzenie się mgły i zapewniają bardziej równomierne rozprowadzenie wody
- Równomierność rozprowadzania wody zapewnia lepsze nawodnienie
- Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację










## Dane użytkowe

- Zalecane ciśnienie: 2,1 bara; 210 kPa
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray™ PRS30, aby zredukować ciśnienie do 2,1 bara, 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

### DYSZE REGULOWANE PRO Performance Data PL








4A & 6A

		DYSZA 4A JASNOZIELONY •				DYSZA 6A JASNONIEBIESKI •			
		Promień 1,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°				Promień 1,8 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°			
Kąt zraszania	Ciśnienie	Promień	Przepływ	Opad	Promień	Przepływ	Opad		
	bar kPa	m	m³/hr l/min	■ ▲	m	m³/hr l/min	■ ▲		

		<b>DYSZA 4A JASNOZIELONY •</b>						<b>DYSZA 6A JASNONIEBIESKI •</b>					
		Promień 1,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°						Promień 1,8 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°					
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	








## 8A & 10A

	<b>DYSZA 8A BRĄZOWY •</b>	<b>DYSZA 10A CZERWONY •</b>
	Promień 2,4 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 0°	Promień 3,0 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 15°

Kąt zraszania	Ciśnienie		Promień		Przeptyw		Opad mm/hr		Promień		Przeptyw		Opad mm/hr					
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲	
45° 	1,0	100	2,0	0,04	0,62	77	89	2,6	0,04	0,68	49	56						
	1,5	150	2,2	0,04	0,72	72	83	2,8	0,05	0,80	49	57						
	2,1	210	2,4	0,05	0,83	67	77	3,0	0,06	0,94	49	56						
	2,5	250	2,6	0,05	0,91	63	73	3,2	0,06	1,06	48	56						
	3,0	300	2,9	0,06	1,01	59	68	3,5	0,07	1,18	47	54						
90° 	1,0	100	2,0	0,07	1,24	77	89	2,6	0,08	1,35	49	56						
	1,5	150	2,2	0,09	1,44	72	83	2,8	0,10	1,61	49	57						
	2,1	210	2,4	0,10	1,65	67	77	3,0	0,11	1,89	49	56						
	2,5	250	2,6	0,11	1,82	63	73	3,2	0,13	2,11	48	56						
	3,0	300	2,9	0,12	2,02	59	68	3,5	0,14	2,37	47	54						
120° 	1,0	100	2,0	0,10	1,66	77	89	2,6	0,11	1,80	49	56						
	1,5	150	2,2	0,11	1,92	72	83	2,8	0,13	2,14	49	57						
	2,1	210	2,4	0,13	2,20	67	77	3,0	0,15	2,52	49	56						
	2,5	250	2,6	0,15	2,43	63	73	3,2	0,17	2,82	48	56						
	3,0	300	2,9	0,16	2,69	59	68	3,5	0,19	3,16	47	54						
180° 	1,0	100	2,0	0,15	2,49	77	89	2,6	0,16	2,71	49	56						
	1,5	150	2,2	0,17	2,87	72	83	2,8	0,19	3,21	49	57						
	2,1	210	2,4	0,20	3,30	67	77	3,0	0,23	3,78	49	56						
	2,5	250	2,6	0,22	3,65	63	73	3,2	0,25	4,23	48	56						
	3,0	300	2,9	0,24	4,03	59	68	3,5	0,28	4,73	47	54						
240° 	1,0	100	2,0	0,20	3,32	77	89	2,6	0,22	3,61	49	56						
	1,5	150	2,2	0,23	3,83	72	83	2,8	0,26	4,28	49	57						
	2,1	210	2,4	0,26	4,40	67	77	3,0	0,30	5,03	49	56						
	2,5	250	2,6	0,29	4,86	63	73	3,2	0,34	5,64	48	56						
	3,0	300	2,9	0,32	5,38	59	68	3,5	0,38	6,31	47	54						
270° 	1,0	100	2,0	0,22	3,73	77	89	2,6	0,24	4,06	49	56						
	1,5	150	2,2	0,26	4,31	72	83	2,8	0,29	4,82	49	57						
	2,1	210	2,4	0,30	4,95	67	77	3,0	0,34	5,66	49	56						
	2,5	250	2,6	0,33	5,47	63	73	3,2	0,38	6,34	48	56						
	3,0	300	2,9	0,36	6,05	59	68	3,5	0,43	7,10	47	54						
360° 	1,0	100	2,0	0,30	4,97	77	89	2,6	0,32	5,41	49	56						
	1,5	150	2,2	0,34	5,75	72	83	2,8	0,39	6,43	49	57						
	2,1	210	2,4	0,40	6,61	67	77	3,0	0,45	7,55	49	56						
	2,5	250	2,6	0,44	7,29	63	73	3,2	0,51	8,45	48	56						
	3,0	300	2,9	0,48	8,07	59	68	3,5	0,57	9,47	47	54						

## 12A, 15A & 17A

Kąt zraszania	DYSZA 12A ZIELONY •		DYSZA 15A CZARNY •		DYSZA 17A SZARY •												
	Promień	Przeptyw	Promień	Przeptyw	Promień	Przeptyw											
	Promień 3,7 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°		Promień 4,6 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°		Promień 5,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°												
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲	m	m³/hr	l/min	■	▲

			DYSZA 12A ZIELONY •					DYSZA 15A CZARNY •					DYSZA 17A SZARY •				
			Promień 3,7 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°					Promień 4,6 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°					Promień 5,2 m Regulacja od 0° do 360 Trajektoria 28°				
45° 	1,0	100	3,2	0,04	0,73	34	40	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	3,4	0,06	0,97	40	46	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	3,7	0,07	1,23	44	51	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	3,9	0,09	1,44	46	54	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	4,1	0,10	1,68	48	56	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° 	1,0	100	3,2	0,09	1,46	34	40	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	3,4	0,12	1,93	40	46	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	3,7	0,15	2,46	44	51	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	3,9	0,17	2,88	46	54	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	4,1	0,20	3,36	48	56	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° 	1,0	100	3,2	0,12	1,94	34	40	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	3,4	0,15	2,58	40	46	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	3,7	0,20	3,28	44	51	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	3,9	0,23	3,84	46	54	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	4,1	0,27	4,48	48	56	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° 	1,0	100	3,2	0,17	2,91	34	40	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	3,4	0,23	3,86	40	46	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	3,7	0,30	4,92	44	51	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	3,9	0,35	5,76	46	54	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	4,1	0,40	6,71	48	56	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° 	1,0	100	3,2	0,23	3,88	34	40	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	3,4	0,31	5,15	40	46	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	3,7	0,39	6,56	44	51	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	3,9	0,46	7,68	46	54	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	4,1	0,54	8,95	48	56	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° 	1,0	100	3,2	0,26	4,37	34	40	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	3,4	0,35	5,80	40	46	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	3,7	0,44	7,38	44	51	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	3,9	0,52	8,65	46	54	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	4,1	0,60	10,07	48	56	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360° 	1,0	100	3,2	0,35	5,83	34	40	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	3,4	0,46	7,73	40	46	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	3,7	0,59	9,84	44	51	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	3,9	0,69	11,53	46	54	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	4,1	0,81	13,43	48	56	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

**Tłusty druk** = zalecane ciśnienie

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/nozzles/pro-adjustable-nozzles/112923>