

X-Core™

Ten prosty sterownik nawadniania oferuje opcjonalne dostosowanie do inteligentnego nawadniania ET na miejscu oraz zdalne sterowanie ręczne.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Liczba sekcji: 2, 4, 6 lub 8 (nie do rozbudowy)
- czujnik Solar Sync™ oszczędza wodę zgodnie z lokalnymi warunkami pogodowymi
- wbudowany zamek na klucz w modelach zewnętrznych chroni przed wandalizmem
- 3 elastyczne programy z 4 czasami startu każdy i do 4 godzin pracy
- funkcja QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę wadliwego okablowania w terenie
- opcja Ukryj programy dla uproszczenia pokazuje 1 program i 1 czas startu
- zabezpieczenie przed zwarciami wykrywa usterki okablowania i pomija sekcję bez uszkodzenia systemu
- pamięć Easy Retrieve™ tworzy kopię zapasową całego harmonogramu nawadniania
- opóźnienie między sekcjami w przypadku wolno zamykających się zaworów lub ładowania pompy
- praca cykliczna i wsiąkanie zapobiegają marnowaniu wody i spływaniu wody na obszarach o zmiennej wysokości lub zwartej glebie
- sezonowe korekty w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez zmiany czasów pracy



Specyfikacja elektryczna

- Napięcie wejściowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC
- Napięcie wyjściowe transformatora (24 VAC): 1 A
- Napięcie wyjściowe sekcji (24 VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Wejścia czujników: 1
- Certyfikaty: tworzywo sztuczne IP54 (na zewnątrz), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/sterowniki/x-coretm>
053024