

# Accu Sync™

Uzyskaj niezrównaną regulację ciśnienia dowolnego elektrozaworu Hunter.

## Dane użytkowe:

- Regulacja w zakresie od 1,4 do 7,0 barów; od 140 do 700 kPa
- Ciśnienie statyczne: 10 barów; 1000 kPa
- Wymagana różnica ciśnienia dynamicznego: 1,0 bar; 100 kPa
- Współpracuje z cewkami na prąd stały i zmienny
- Współpracuje z każdym zaworem firmy Hunter
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Elektrozawór z regulatorem ciśnienia ACCU-SYNC rekomendowany do zakresów przepływu.

Zawory	Przepływ	
	m <sup>3</sup> /h	l/min
SRV-100	19 - 114	1.2 - 6.8
PGV-100/101	19 - 114	1.2 - 6.8
PGV-151	75 - 454	4.5 - 28
PGV-201	150 - 750	9.0 - 34
ICV-101	19 - 150	1.2 - 9.0
ICV-151	75 - 510	4.5 - 31
ICV-201	150 - 560	9.0 - 34
ICV-301	565 - 1135	34 - 68
IBV-101	19 - 150	1.2 - 9.0
IBV-151	75 - 510	4.5 - 31
IBV-201	150 - 560	9.0 - 34
IBV-301	565 - 1135	34 - 68



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/zawory/accu-synctm>  
022824