

Accu Sync™

Uzyskaj niezrównaną regulację ciśnienia dowolnego elektrozaworu Hunter.

Dane użytkowe:

- Regulacja w zakresie od 1,4 do 7,0 barów; od 140 do 700 kPa
- Ciśnienie statyczne: 10 barów; 1000 kPa
- Wymagana różnica ciśnienia dynamicznego: 1,0 bar; 100 kPa
- Współpracuje z cewkami na prąd stały i zmienny
- Współpracuje z każdym zaworem firmy Hunter
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Elektrozawór z regulatorem ciśnienia ACCU-SYNC rekomendowany do zakresów przepływu.

Zawory	Przepływ	
	m ³ /h	l/min
PGV-100/101	4,5 - 9,1	76 - 151
PGV-151	4,5 - 28	76 - 454
PGV-201	9,1 - 34	151 - 568
ICV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
ICV-151	4,5 - 34	76 - 568
ICV-201	9,1 - 45	151 - 757
ICV-301	34 - 68	568 - 1.136
IBV-101	3,4 - 9,1	57 - 151
IBV-151	4,5 - 34	76 - 568
IBV-201	9,1 - 45	151 - 757
IBV-301	34 - 68	568 - 1.136



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/zawory/accu-synctm>
072724