

Sensor Soil-Clik™

Esse sensor evita o desperdício de água medindo a umidade do solo e desligando a irrigação ao ser alcançado um nível predefinido.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Veja imediatamente o nível de umidade e a condição do solo
- Supressão com um toque, que permite ignorar a umidade do solo em condições especiais
- Gabinete externo de baixa tensão alimentado pelo controlador anfitrião
- Conecte-o às entradas de sensor da Hunter ou use-o para interromper os fios comuns de praticamente qualquer sistema de irrigação de 24 VCA
- Utilize-o com o sensor Solar Sync™ para obter a máxima economia de água

especificações de operação

- Potência de comutação (24 VCA): 5 A
- Tensão de entrada (24 VAC): 100 mA
- Fechamento de contato seco normalmente fechado
- Distância máxima de 2 m do módulo do Soil-Clik ao controlador
- Distância máxima de 300 m do módulo do Soil-Clik à sonda do sensor nas instalações de CA
- Distância máxima de 30 m nas instalações do NODE-BT
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/sensores/sensor-soil-cliktm>
022524