

DUAL para I-Core

Economize materiais e mão de obra adicionando esse módulo encaixável opcional para atualizar os sistemas I-Core™ convencionais para controle de dois fios.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Três circuitos de dois fios separados oferecem flexibilidade no projeto e na instalação do sistema
- Decodificadores de um ou dois setores disponíveis para uso com diversos coletores de válvula
- Decodificadores programáveis em campo sem necessidade de número de série
- - Os decodificadores podem ser programados antes da instalação na interface do DUAL48M
- - A programação sem fio com o ICD-HP permite a programação e reprogramação do decodificador após a instalação no circuito de dois fios
- O módulo externo de proteção contra surtos elétricos, DUAL-S, proporciona proteção adicional
- O módulo de saída DUAL48M exibe as informações de programação, operação e diagnóstico do decodificador para ajudar na manutenção e na solução de problemas
- O DUAL48M pode ser instalado com os módulos convencionais para operações híbridas
- O recurso de localização de solenoide ajuda a localizar decodificadores e válvulas em campo



Especificações do modelo Dual

- Distância máxima recomendada, do decodificador para solenoide: 30 m
- Distância máxima do decodificador:
 - Circuito de fios de 2 mm²: 1,5 km
 - Circuito de fios de 3,3 mm²: 2,3 km
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Classificação do decodificador: IP68 submersível
- Período de garantia: 2 anos

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/controllers/dual-para-i-core>
061324