

## ACC

O modelo de controlador da Hunter para qualquer aplicação comercial

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de estações: 12 a 42
- Tipo: Modular
- Modelo: Externo
- Programas independentes: 6
- Horas de início por programa: 10
- Tempo de execução máximo da estação: 6 h
- Período de garantia: 5 anos

### Especificações elétricas

- Entrada do transformador: 120/240 V CA, 50/60 Hz
- Saída do transformador (24 V CA): 4,0 A
- Transformador de dupla tensão (120/240 V CA)
- Saída da estação (24 V CA): 0,56 A
- Saída Bomba / Válvula Mestre (24 V CA): 0.32 A
- Bomba/válvula mestre: 2, normalmente fechadas
- Entradas de sensor: 4

### Aprovações

- CE, UL, C-UL, C-tick, FCC
- Classificação da caixa
  - Caixas de Plástico: IP56
  - Pedestais de Plástico: IP24

### Todos os Modelos de Aço Inoxidável

- Acabamento de aço inoxidável Tipo 304 de 1,45 mm de fabricação americana
- Desenvolvido para resistir à corrosão



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/modelos-descontinuados/acc>  
072724