

X2™ com WAND

Este controlador com recursos online oferece definição rápida de programação e recursos avançados para economia de água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setor: 4, 6, 8 ou 14 (modelos fixos)
- Controlador com capacidade Wi-Fi gerenciado automaticamente pelo software Hydrawise®
- Display retroiluminado oferece visibilidade ideal em qualquer condição de luz
- 3 programas flexíveis com 4 horários de início cada e duração de até 6 horas
- QuickCheck™ fornece diagnósticos simples de fiação de campo com falha
- Opção de Ocultar Programas exibe 1 programa e 1 horário de início para simplificação
- Suspensão da irrigação por até 99 dias durante a entressafra
- Proteção contra curto-circuito detecta falhas na fiação e pula a estação sem causar danos ao sistema
- Easy Retrieve® faz backup completo do cronograma de irrigação
- Atraso Entre Estações para válvulas de fechamento lento ou recarga de bomba
- Cycle and Soak evita desperdício de água e escoamento em áreas com mudanças de elevação ou solos compactos
- Ajuste sazonal para ajustes de programação mais rápidos sem alterar os tempos de execução
- Plug Wi-Fi simples permite o gerenciamento remoto da irrigação com qualquer Controlador X2
- A tecnologia WAND facilita o gerenciamento online da irrigação com status do controlador e alertas de fiação com falha
- A programação padrão permite três programas independentes com seis horários de início cada e tempo máximo de execução de 24 horas
- Tecnologia Rapid Programming™ permite enviar cronogramas preprogramados para qualquer Controlador X2 em segundos, para concluir os trabalhos mais rapidamente
- Tecnologia Predictive Watering™ proporciona ajustes precisos com base nas condições climáticas para economia máxima de água
- Compatibilidade com Amazon Alexa™, Control4® e tecnologia de automação residencial HomeSeer permite controle de voz simples e centralizado do sistema de irrigação
- Configuração Wi-Fi via Bluetooth ou conexão por botão WPS facilita a conexão com uma rede sem fio.



ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 230 VAC
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 1
- Aprovações (controlador): Plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Aprovações (módulo): Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5,0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Período de garantia: 2 anos (controlador e módulo)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/controladores/x2tm-com-wand>
043024