

# Eco-Mat™ and PLD-ESD

Смелое решение для подземного орошения

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Флисовое полотно со шлангами капельного полива PLD (ECO-MAT)
- Покрытый флисовой оболочкой шланг (PLD-ESD)
- Капельница с компенсированным давлением и запорным клапаном
- Капельница с компенсированным давлением и запорным клапаном 2,2 л/ч
- Аккумуляция воды 2 л/м<sup>2</sup>
- Расстояние между капельницами 30см, расстояние между рядами - 35см
- Ширина 0,8м x Длина 100м (Eco-Mat16)
- Ширина 0,8м x Длина 90м (Eco-Mat16)
- Рулон 100 м (PLD-ESD 16 мм)
- Рулон 76 м (PLD-ESD17)
- Рекомендуется к использованию с любым из комплектов подключения капельного полива Hunter



## Рабочие характеристики

Капельницы с компенсированным давлением и запорным клапаном

Рабочее давление 1,4 - 3,4 Бар

Подходят для использования любые 16мм фитинги

Рекомендуемая фильтрация 120 меш

Рекомендуемая глубина укладки под землю от 10 до 30 см

### ECO-MAT™ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Eco-Mat 16mm	Eco-Mat 17-100
Flow & Spacing	2.2 l/hr	2,2 l/hr
Roll Length	100 m	30 m
Width	.80 m	0,80 m
M <sup>2</sup>	80	80
Operating Pressure	1.4 - 3.4 Bar	1,4 - 3,4 Bar
Minimum Filtration	120 mesh/125 micron	120 mesh/125 micron
Tubing Row Spacing	35 cm	35 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-and-pld-esd>  
030224