

# Капельные оросители с точечными источниками

Подача требуемого объема воды прямо к растению

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция компенсации давления
- Цветная маркировка уровня расхода
- Три варианта впускных отверстий: трубная вставка 6 мм, резьба 10-32, ½" FPT
- Рифленные кромки для надежной фиксации
- Самопроникающая трубная вставка
- Крышка-диффузор (дополнительное оборудование)
- Диафрагма с автоматической промывкой
- Гарантийный период: 2 года

## Эксплуатационные характеристики

- Рекомендованное давление: 1,4-3,5 бар; 140-350 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 100 микрон



Таблица моделей капельниц

Модель Тип впускного отверстия Поток (л/ч)

	Синий	HE-050-B	Самопроникающая трубная вставка	2,0
	черного цвета	HE-10-B	Самопроникающая трубная вставка	4,0
	Красный	HE-20-B	Самопроникающая трубная вставка	8,0
	Песочный	HE-40-B	Самопроникающая трубная вставка	15,0
	Оранжевый	HE-60-B	Самопроникающая трубная вставка	23,0
	Синий	HE-050-T	Резьба $10_{/32}$	2,0

	черного цвета	HE-10-T	Резьба $10/32$	4,0
	Красный	HE-20-T	Резьба $10/32$	8,0
	Песочный	HE-40-T	Резьба $10/32$	15,0
	Оранжевый	HE-60-T	Резьба $10/32$	23,0
	Синий	HEV-05	$1/2"$ , с внутренней резьбой	2,0
	Синий	HEV-05-CV	$1/2"$ , с внутренней резьбой	2,0

	черного цвета	HEV-10	½", с внутренней резьбой	4,0
	черного цвета	HEV-10-CV	½", с внутренней резьбой	4,0
	Красный	HEV-20	½", с внутренней резьбой	8,0
	Красный	HEV-20-CV	½", с внутренней резьбой	8,0
	Песочный	HEV-40	½", с внутренней резьбой	15,0
	Песочный	HEV-40-CV	½", с внутренней резьбой	15,0

	Оранжевый	HEB-60	½", с внутренней резьбой	23,0
	Оранжевый	HEB-60-CV	½", с внутренней резьбой	23,0

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/kapelnye-orositeli-s-tochechnymi-istochnikami>  
072724