

стандартная форсунка серии MP Rotator

Многоструйная технология и самая низкая интенсивность полива на рынке дождевателей позволили стандартным моделям серии MP Rotator завоевать репутацию лучших высокоэффективных форсунок. И это неудивительно, ведь форсунки MP Rotator экономят до 30% больше воды, чем традиционные решения.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая низкая интенсивность полива на рынке дождевателей — около 10 мм/ч
- Ровный полив упрощает планирование и повышает гибкость системы
- Функция двойного выдвижения защищает форсунку от внешнего мусора
- Высокая равномерность распределения влаги гарантирует здоровую растительность при максимально бережливом расходе водных ресурсов
- Ветроустойчивая многоструйная технология препятствует образованию водяного тумана
- Для защиты от вандализма регулировка рабочего сектора выполняется только во время работы форсунки
- Съёмный сетчатый фильтр защищает сопло от засоров
- Цветовая маркировка позволяет быстро найти нужную модель

Эксплуатационные характеристики

- На всех моделях предусмотрена возможность уменьшения радиуса действия приблизительно на 25%
- Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа
- Минимальный радиус достигается при давлении 2,1 бар; 210 кПа
- Гарантийный период: 3 года

Опции

- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray™ PRS40, что дает возможность регулировать давление до уровня 2,8 бар; 280 кПа с целью достижения номинального радиуса действия
- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray PRS30, что дает возможность регулировать давление до уровня 2,1 бар; 210 кПа с целью достижения номинального радиуса действия











MP1000

Радиус: 2,5 - 4,5 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Малиновый: 90° - 210°











Голубой: 210° - 270°

| Сектор | Давление | | | Радиус | Расход | | Норма мм/час | |
|---|----------|-----|---|--------|--------|-------|--------------|----|
| | бар | кПа | | | л/ч | л/мин | ■ | ▲ |
| 90°  | 1,7 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| | 2,0 | 200 | | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 |
| 180°  | 1,7 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| | 2,0 | 200 | | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 |
| 210°  | 1,7 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| | 2,0 | 200 | | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 |
| 270°  | 1,7 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| | 2,0 | 200 | | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 |
| 360°  | 1,7 | 170 |  | - | - | - | - | - |
| | 2,0 | 200 | | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |

MP2000**Радиус:**4,0 - 6,4 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Черный: 90° - 210°**Зеленый:** 210° - 270°**Красный:** 360°

| Сектор | Давление | | | Радиус | Расход | | Норма мм/час | |
|--|----------|-----|---|--------|--------|-------|--------------|----|
| | бар | кПа | | | л/ч | л/мин | ■ | ▲ |
| 90°  | 1,7 | 170 |  | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 |
| | 3,8 | 380 | | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 |
| 180°  | 1,7 | 170 |  | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 |
| | 3,8 | 380 | | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 |
| 210°  | 1,7 | 170 |  | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 |
| | 2,0 | 200 | | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 |
| | 3,5 | 350 | | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 |
| | 3,8 | 380 | | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 |
| 270°  | 1,7 | 170 |  | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 |
| | 3,5 | 350 | | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 |
| | 3,8 | 380 | | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 |
| 360°  | 1,7 | 170 |  | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 |
| | 2,5 | 250 | | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 |
| | 3,5 | 350 | | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 |
| | 3,8 | 380 | | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 |

MP3000











Радиус: 6,7 - 9,1 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Синий: 90° - 210°

Желтый: 210° - 270°

Серый: 360°






| Сектор | Давление | | | Радиус | Расход | | Норма мм/час | |
|--|----------|-----|---|--------|--------|-------|--------------|----|
| | бар | кПа | | | л/ч | л/мин | ■ | ▲ |
| 90°  | 1,7 | 170 |  | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 |
| | 3,0 | 300 | | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 |
| | 3,8 | 380 | | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |
| 180°  | 1,7 | 170 |  | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 |
| 210°  | 1,7 | 170 |  | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 |
| 270°  | 1,7 | 170 |  | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 |
| 360°  | 1,7 | 170 |  | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 |
| | 2,0 | 200 | | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 |
| | 2,5 | 250 | | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 |
| | 2,8 | 280 | | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 |
| | 3,5 | 350 | | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 |

MP3500

Радиус: 9,4 - 10,7 m

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

Светло-коричневый: 90° - 210°

| Сектор | Давление | | Радиус | Расход | | Норма мм/час | |
|--|----------|-----|--------|--------|-------|---------------|----|
| | бар | кПа | | л/ч | л/мин | ■ | ▲ |
| 90°  | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 |
| | 2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 |
| | 2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 |
| | 2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 |
| | 3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 |
| | 3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 |
| | 3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 |
| 180°  | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 |
| | 2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 |
| | 2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 |
| | 3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 |
| | 3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 |
| 210°  | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 |
| | 2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 |
| | 2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 |
| | 2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 |
| | 3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 |
| | 3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 |
| | 3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 |
| 270°  | 1,7 | 170 | | | | | |
| | 2,0 | 200 | | | | | |
| | 2,5 | 250 | | | | | |
| | 2,8 | 280 | | | | Not Available | |
| | 3,0 | 300 | | | | | |
| | 3,5 | 350 | | | | | |
| | 3,8 | 380 | | | | | |
| 360°  | 1,7 | 170 | | | | | |
| | 2,0 | 200 | | | | | |
| | 2,5 | 250 | | | | | |
| | 2,8 | 280 | | | | Not Available | |
| | 3,0 | 300 | | | | | |
| | 3,5 | 350 | | | | | |
| | 3,8 | 380 | | | | | |

Примечание: Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом

MP ROTATOR- РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP CORNER

MPCorner
Радиус: 2,5 - 4,5 m
Adjustable Arc: 45° - 105°
Цвет: Бирюзовый

| Сектор | Давление | | Радиус | Расход | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | бар | кПа | | л/ч | л/мин |
| 45°  | 1,7 | 170 | ... | ... | ... |
| | 2,0 | 200 | 3,5 | 0,04 | 0,61 |
| | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 |
| | 2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 |
| | 3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 |
| | 3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 |
| | 3,8 | 380 | 4,5 | 0,05 | 0,81 |
| 90°  | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,07 | 1,15 |
| | 2,0 | 200 | 3,5 | 0,08 | 1,27 |
| | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,40 |
| | 2,8 | 280 | 4,1 | 0,09 | 1,44 |
| | 3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,57 |
| | 3,5 | 350 | 4,4 | 0,10 | 1,67 |
| | 3,8 | 380 | 4,5 | 0,10 | 1,73 |
| 105°  | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,08 | 1,34 |
| | 2,0 | 200 | 3,5 | 0,09 | 1,48 |
| | 2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,63 |
| | 2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,70 |
| | 3,0 | 300 | 4,3 | 0,11 | 1,83 |
| | 3,5 | 350 | 4,4 | 0,12 | 1,94 |
| | 3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 2,00 |

Примечание: Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/mp-rotator/standartnaya-forsunka-serii-mp-rotator>
100424