

## PLD-16 mm

Аккуратный и точный PLD 16мм подает воду к растениям без перерасхода (продается за пределами США)

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенные капельницы, компенсирующие давление, обеспечивают постоянный высококачественный полив
- Встроенный запорный клапан предотвращает забивание капельниц и излишний расход воды
- Расстояние между капельницами: 30 см или 50 см
- Расход капельницы: 2,2 л/час или 3,8 л/час
- Длина мотка: 100, 200 и 400 м
- Максимальная гибкость и устойчивость к изломам
- Работает с комплектом подключения капельного полива Drip Zone Control Kit
- Гарантийный период: 5 лет (включая дополнительные 2 года гарантии на растрескивание в результате воздействия окружающей среды)



### Характеристики PLD

- Капельницы с компенсированным давлением
- Рабочее давление: 1,0 - 3,5 бар; 100 - 350 кПа
- Рекомендуемый фильтр: 120 меш
- Совместим с фитингами 16 мм

### Характеристики фитингов для PLD

- Быстрое и простое подключение без применения инструментов и клея
- Выдерживают давление до 3,5 бар (350 кПа)
- Устойчивы к УФ излучению

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm>  
072724