



- 01 **Präzise:** Die exklusive PressurePort™-Technologie maximiert die Verteilgenauigkeit
- 02 **Zuverlässig:** Fortschrittliche Dreifachdüsen sorgen für gleichmäßige Abdeckung
- 03 **Effizient:** Das Auslaufsperrventil spart Wasser, indem es Abfließen aus tiefer liegenden Regnern verhindert

I-90 GETRIEBEREGNER

Optimale Abdeckung großer Grünflächen mit weniger Regnern

Der I-90 ist Hunters Getrieberegner mit der größten Wurfweite, der speziell für große Rasenflächen, Parks, Sportplätze und öffentliche Grünflächen entwickelt wurde. Mit Wurfweiten bis 31,4 m deckt I-90 den größten Bereich aller Getrieberegner für Naturrasen ab. Durch seinen reduzierten Durchmesser und seine weiche Gummischutzkappe ist er die perfekte Wahl für Parks und weite, offene Grünflächen sowie für die Sport- und Reitplatz-Bewässerung von der Seite aus. Die Kappe mit Schraubdeckel bietet zudem schnellen und einfachen Servicezugang zu Filtersieb und Auslaufsperrventil, ohne zusätzliches Zubehör oder Werkzeuge. I-90 gibt es in zwei Ausführungen: Vollkreis-Modell mit gegenüberliegenden Düsen oder Teilkreis-Modell mit einstellbarem Sektor. Für beide sind farbcodierte Düsen erhältlich, die vor Ort ausgetauscht werden können, um den speziellen Anforderungen jeder großen Fläche gerecht zu werden.



I-90 FUNKTIONEN & SPEZIFIKATION

Hauptvorteile

- Nach vorne gerichtete Dreifachdüsen (I-90) und gegenüberliegende Dreifachdüsen (I-90-0N) gewährleisten gleichmäßige Abdeckung bei Teil- und Vollkrisanwendungen
- Teil- und Vollkrisanwendungen in einem Modell für flexible Installationsmöglichkeiten und geringen Inventaraufwand
- Auslaufsperrventil verhindert Abfließen aus tiefer gelegenen Regnern (bis zu 2,7 m Höhe)
- Geschlossenes Gehäuse des Getrieberegners gewährleistet vollständigen Schutz vor Schmutz und Ablagerungen
- Druckaktivierte Abstreifdichtung sorgt für gute Spülwirkung und problemloses Einziehen des Aufsteigers
- Robuste Edelstahlfeder für gleichmäßiges Einziehen des Aufsteigers

Betriebsdaten

- Wurfweite I-90-ADV-B: 20,1 m bis 30,0 m
- Wurfweite I-90-36V-B: 22,3 m bis 31,4 m
- Durchfluss I-90-ADV-B: 111,7 bis 317,2 l/min
- Durchfluss I-90-36V-B: 115,5 bis 315,3 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 5,5 bis 8,3 bar; 551 bis 827 kPa
- Betriebsdruckbereich: 5,5 bis 10,3 bar; 551 bis 1.034 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 19 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: 22,5°

Modelle

I-90-ADV-B

Gesamthöhe: 28 cm
Aufsteigerhöhe: 8 cm
Freiliegender Durchmesser: 9 cm
Anschluss: 1½" (40 mm) BSP IG



I-90-36V-B

Gesamthöhe: 28 cm
Aufsteigerhöhe: 8 cm
Freiliegender Durchmesser: 9 cm
Anschluss: 1½" (40 mm) BSP IG



Rasenbecher-Kit
P/N 467955



Gummischutzabdeckung
P/N 234200

I-90 – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardfunktionen	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
I-90	= 8 cm Versenkregner	Kunststoff-Aufsteiger, Auslaufsperrventil und 8 Düsen	ADV-B = Einstellbarer Teilkreis, mit BSP-Anschlussgewinde ARV-B = Einstellbarer Teilkreis und Brauchwassererkennung, mit BSP-Anschlussgewinde 36V-B = Vollkreis, gegenüberliegende Düsen, mit BSP-Anschlussgewinde 3RV-B = Vollkreis, gegenüberliegende Düsen und Brauchwassererkennung, mit BSP-Anschlussgewinde	25 bis 73 = werkseitig installierte Düsen			

Beispiele:

I-90-ADV-B = 8 cm Versenkregner mit einstellbarem Teilkreis, mit BSP-Anschlussgewinde

I-90-36V-B-43 = 8 cm Versenkregner, Vollkreis, gegenüberliegende Düsen, Düse 43, mit BSP-Anschlussgewinde

I-90-3RV-B-63 = 8-cm Versenkregner, Vollkreis, gegenüberliegende Düsen, Brauchwassererkennung, Düse 63, mit BSP-Anschlussgewinde

Website hunterindustries.com | **Kundenbetreuung** +1-760-752-6037

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir integrieren unsere Leidenschaft für Innovation und Technik in unseren Produkte und haben uns dazu verpflichtet, unseren Kunden den bestmöglichen Support zu bieten, damit wir Sie weiterhin in der Hunter Familie Willkommen heißen dürfen.

Denise Mullikin, Präsident für
Grünflächenbewässerung und Außenbeleuchtung